

Zubehör

**Luftgekühltes Zentralkälteaggregat für
20 GN 1/1 Schockkühler/Froster
Kältemittel - R452A**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

**881224 (ARE2021R452)**

Luftgekühltes
Zentralkälteaggregat für 20
GN 1/1 Schockkühler/Froster
Kältemittel - R452A

Hauptmerkmale


- Das Kühlaggregat, geeignet für das Kältemittel R452A, wird mit den folgenden Komponenten geliefert:
 - Filter / Trockner
 - Druckschalter
 - Verflüssiger mit Ventilator
 - Verflüssiger-Schalter
 - Flüssigkeitsbehälter
 - Flüssigkeitsschauglas
 - Flüssigkeitsdämpfer
 - Flüssigkeitsmagnetventil (separat geliefert, unmontiert)
 - Sicherheitsventil
 - Ventilator
 - Elektrisches Schema
 - Aggregatrahmen aus Edelstahlrohr
- Kompressor: Dorin H751CS
EVAP.-10 COND. +45 TEMP.AMB.+43°C
Kältemittel typ: R452A
Anschluss Saugleitung Ø 35mm
Anschluss Druckleitung Ø 18mm
MAX Betriebsdruck: 27,0 bar
PS Max (bar): HI 30bar LOW 20,5bar
TS Max (°C): HI +110°C LOW +43°C
TS Min (°C): HI -20°C LOW -45°C
Luftkondensation

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Zubehör
Luftgekühltes Zentralkälteaggregat für 20 GN
1/1 Schockkühler/Froster Kältemittel - R452A



Zubehör
Luftgekühltes Zentralkälteaggregat für 20 GN 1/1 Schockkühler/Froster
Kältemittel - R452A
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.13



Electrolux
PROFESSIONAL

Zubehör
Luftgekühltes Zentralkälteaggregat für 20 GN
1/1 Schockkühler/Froster Kältemittel - R452A

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50 Hz
Vorbereitet für:

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,
Länge: 1489 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 1060 mm
Außenabmessungen, Höhe: 896 mm
Nettogewicht: 218 kg

Compressor: Dorin
H751CS
EVAP.-10 COND. +45
TEMP .AMB.+43°C
Refrigerant typ: R452A
Suction pipe connection
Ø 35mm
Discharge pipe
connection Ø 18mm
MAX working pressure:
27,0 bar
PS Max (bar): HI 30bar
LOW 20,5bar
TS Max (°C): HI +110°C
LOW +43°C
TS Min (°C): HI -20°C
LOW -45°C

Information:

Air condensation
• Max. ambient
temperature where the
remote unit can be
located: +43°C
• Min. ambient
temperature where the
remote unit can be
located: -20°C
• Max. piping distance:
30 meters
Evap. T (°C) / refrigerant
power EN12900 / watt

-10 -20 -30 -40
17990 11680 7120
3680

[NOT TRANSLATED]



Zubehör
Luftgekühltes Zentralkälteaggregat für 20 GN 1/1 Schockkühler/Froster
Kältemittel - R452A
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.13