

Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektionsofen, 20 GN2/1_260709

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
AIA #



260709 (FCE202)

Konvektionsofen quer, elektrisch, 20 x GN 2/1

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gehäuse und Garraum aus CrNi 1.4301; Türe mit Sichtfenster und wärmeisolierter Doppelfachverglasung; leicht entfernbare Führungsschienen; Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem und Beleuchtung; halbautomatisches Reinigungsprogramm; elektronisch regelbar bis 300° C; Spritzwassergeschützt IPX4; Serienzubehör: 922140 Hordengestell;

Hauptmerkmale

- Hordengestelle ohne Werkzeug herausnehmbar.
- Einzigartiges Luftströmungssystem garantiert perfekte Wärmeverteilung im Garraum.
- Max. Temperatur: 300°C.
- Kerntemperaturfühler als Zubehör lieferbar.
- Garraum-Schnellabkühlung.
- Halogenleuchten und Quereinschub ermöglichen komplette Sicht auf die Garprodukte.
- 5-stufige Feuchtigkeitsregelung für perfekte Bäckereiprodukte und saftige Braten.
- Erfüllt die Sicherheitsvorschriften von CE, VDE und DVGW.

Konstruktion

- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten.
- Ofen innen aus Edelstahl mit gerundeten Ecken.
- Doppelwandige Tür aus Dickglas.
- Externe Zugangstür zu den Elektroanschlüssen.
- Alle Anschlüsse von links unten.
- Mit eingebautem Ablauf.
- IPx4-Wasserschutz.

Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922204 Rostabstand 60 mm

Optionales Zubehör

- Automatischer Wasserenthärter mit Salz für Öfen inklusive Harzsterilisation
 Kerntemperaturfühler für 20 x GN PNC 921704
- 1/1 und 2/1 zum nachträglichen
 Einbau (Preis ohne Einbau)
- Abstellplatte f
 ür Hordengestelle
 PNC 922142
 20 x GN 2/1 zum Abstellen der
 Gestelle außerhalb der Ger
 äte
- Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich)
- Backblechgestell für GN 2/1-Geräte zur Aufnahme von Bäckereiblechen 600x400 mm
- Ein Paar Edelstahlroste GN 2/1 PNC 922175 D
- Satz Fettfilter (2 Stück) für 20 x PNC 922179 GN 1/1 und 2/1 Öfen
- Hordengestell 20 x GN 2/1, Rostabstand 60 mm
 Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922206 □
- Rostabstand 80 mm

 Ein Paar Ofenkörbe zum
 Frittieren im Ofen

Genehmigung:







•	Set universal Spiessgestell und 6 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislim)	PNC 922325	
•	Universal Spiessgestell	PNC 922326	
•	6 kurze Spiesse Edelstahl (nicht für Multislim)	PNC 922328	
•	Vulkansmoker für Öfen Längseineschub und Quereinschub (4 verschiendene Räucherchips Sorten verfügbar)	PNC 922338	













Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektionsofen, 20 GN2/1 260709



996

Kaltwasserzulauf CWI2 Kaltwasserzulauf 2 Ablauf Elektroanschluss



Elektrisch

Netzspannung:

260709 (FCE202) 380-400 V/3N ph/50 Hz

zusätzlich 1 kW 48.9 kW Anschlusswert:

Kapazität:

ISO 9001; ISO 14001 Anzahl Einschübe:

Schlüsselinformation


Außenabmessungen, Länge: 890 mm Außenabmessungen, Tiefe: 1215 mm 1700 mm Außenabmessungen, Höhe: Nettogewicht: 271.4 kg 80/0 mm Höhenverstellbar: Funktionslevel: Basic

Art Roste: 2/1 Gastronorm

Einschubabstand: 60 mm Garzyklen - Heißluft: 300 °C Innenabmessungen, Breite: 590 mm Korbbewegung: 760 mm Innenabmessungen, Höhe: 1350 mm

Zertifizierungen ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO ISO Standards: 45001; ISO 50001



Heißluftofen Quereinschub Elektro Konvektionsofen, 20 GN2/1_260709

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.











Serienmäßiges Zubehör

• 1 St. Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922204 Rostabstand 60 mm

Optionales Zubehör

 Automatischer Wasserenthärter 	PNC 921305	
mit Salz für Öfen inklusive		
Harzsterilisation		

- Kerntemperaturfühler für 20 x GN PNC 921704 🚨 1/1 und 2/1 zum nachträglichen Einbau (Preis ohne Einbau)
- Abstellplatte für Hordengestelle 20 x GN 2/1 zum Abstellen der PNC 922142 🔲 Gestelle außerhalb der Geräte
- PNC 922171 🚨 • Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich)
- Backblechgestell für GN 2/1-PNC 922173 🔲 Geräte zur Aufnahme von Bäckereiblechen 600x400 mm
- PNC 922175 🚨 • Ein Paar Edelstahlroste GN 2/1 • Satz Fettfilter (2 Stück) für 20 x PNC 922179 🔲 GN 1/1 und 2/1 Öfen
- Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922204 🖵 Rostabstand 60 mm Hordengestell 20 x GN 2/1, PNC 922206 🗆 Rostabstand 80 mm
- PNC 922239 🗖 • Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen
- Set universal Spiessgestell und 6 PNC 922325 🗖 kurze Spiesse für Längseinschub und Quereinschub Ofen (nicht für Multislim)
- Universal Spiessgestell PNC 922326 🖵 • 6 kurze Spiesse Edelstahl (nicht PNC 922328 📮 für Multislim)
- Vulkansmoker für Öfen Längseineschub und Quereinschub (4 verschiendene Räucherchips Sorten verfügbar)









PNC 922338 🗆