Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Konvektionsofen
Electric Compact Digital Oven 6GN 1/1 with Cleaning System

260638 (ECD061WL)	Elektro Compakt Ofen GN 6 x 1/1 mit Direkteinspritzung 11 Stufen, Mit Reinigungssystem links angeschlagene Tür.
260658 (ECD061WR)	Elektro Compakt Ofen GN 6 x 1/1 mit Direkteinspritzung 11 Stufen, Mit Reinigungssystem rechts angeschlagene Tür.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Compact Ofen mit Direkteinspritzung: 90% Dampfsättigung
Kochzyklen: Heißluft (maximal 280 °C) kombiniert mit 11 Feuchtigkeitsstufen, rösten, backen und Kombinationsdampfgaren.
Programmierbar: 99 frei programmierbare Rezepturen mit bis zu 9 Kochschritten. Variable Lüfter Geschwindigkeit in 3 Stufen. Doppelglastür zur Vermeidung hoher Außentemperaturen, Tropftasse zur Vermeidung von feuchten Böden. Halogen-Innenbeleuchtung im Gar Raum. Tür, Frontverkleidung und Inneneinrichtung AUS Chromnickelstahl.
Ausgerüstet mit Schienengestell GN1/1 30mm Abstand.
inklusive Reinigungssystem für Innenreinigung.
Links angeschlagene Tür.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Trockene Umluft (maximal 280 °C) ideal für Garen bei geringem Feuchtigkeitsgehalt. Automatische Befeuchtung (11 Einstellungen) Direkteinspritzung ohne Boiler:
  - 0 = keine Feuchtigkeit zugeführt (bräunen, gratinieren, backen, vor gegarte Speisen)
  - 1-2 = geringe Feuchtigkeit (kleine Portionen Fleisch und Fisch)
  - 3-4 = mittlere Feuchtigkeit (große Fleischstücke, aufwärmen; regenerieren, gebratenes Geflügel und Gären)
  - 5-6 = Mittlere Feuchtigkeit (geröstetes Gemüse und erster Kochschritt für Großbratstücke sowie Fisch)
  - 7-8 = Mittlere bis hohe Feuchtigkeit (gedämpftes Gemüse)
  - 9-10 = hohe Feuchtigkeit (pochiertes Fleisch und z.B. Kartoffel in der Schale)
- Programmierbar: bis zu 99 Kochprozesse können am Gerät gespeichert werden, damit können exakt alle Rezepturen wiederholt abgerufen werden, 9 Kochschritte für jedes der 99 Programme.
- Elektronisch geregeltes Abluftventil zum Abzug überschüssiger Feuchtigkeit.
- Eco-Delta: Die Innenraumtemperatur ist um den Delta Wert höher als die Temperatur vom Produkt und steigt im selben Verhältnis auf die gewünschte Produkttemperatur an.
- Automatisches Reinigungssystem mit drei vordefinierten Reinigungszyklen für den Innenraum, nach aktuellen Verschmutzungsgrad. Das Reinigungssystem ist eingebaut (keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich)
- Automatische und manuelle Schnellabkühl-Aktivierung beim Umschalten von hoher in Temperatur.
- USB Schnittstelle: für den Download der HACCP Daten sowie Upload/Download Rezepte
- Variable Lüfter Geschwindigkeit in drei Stufen

Konstruktion

- Tür mit Doppelthermoglas in offener Rahmenkonstruktion für kühle äußere Türblende. Ausschwenkbare, leicht ausklinkbare Innenscheibe für leichte Reinigung
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Ausschwenkbare Frontblende für einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten (Service).
- IPx4-Wasserschutz.
- [NOT TRANSLATED]

Optionales Zubehör

• Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1	PNC 922017	❑
• Hähnchenrost (4 pro Rost - 1,2kg jeweils), GN 1/2	PNC 922086	❑
• Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen	PNC 922239	❑
• Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1	PNC 922266	❑
• Unterbau bei Stapelkit Aufstellung Compact Ofen	PNC 922368	❑
• Offener Unterbau für Compact Ofen 6 x 1/1 GN	PNC 922369	❑
• Schienengestell mit Einschubwinkel für offenen Unterbau Compact Ofen	PNC 922370	❑
• Stapelkit für Compact Ofen GN 6x1/1	PNC 922371	❑
• Schlauchbrause Extern für Compact Ofen 6 x 1/1	PNC 922372	❑
• Kerntemperaturfühler für Compact Ofen GN 6x1/1, 1 Punkt Messung	PNC 922373	❑
• Rechtsanschlag für Compact Ofen Tür GN 6x1/1 (nur für 260638)	PNC 922374	❑
• 2-stufiger Sicherheitstürverschluss für Compact Ofen 6 x 1/1	PNC 922377	❑
• Luftfilterset Front für Compact Ofen GN 6x1/1	PNC 922379	❑
• Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	❑
• Antihaftbehälter, GN 1/ 1, H=40mm	PNC 925001	❑
• Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	❑
• Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1	PNC 925003	❑
• Aluminium-grill, GN 1/1	PNC 925004	❑
• Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1	PNC 925005	❑
• Flaches Backblech mit 2 Ecken , GN 1/1	PNC 925006	❑
• Backblech für 4 baguettes, GN 1/1	PNC 925007	❑
• Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=20mm	PNC 925009	❑
• Antihaftbehälter, GN 1/2, H=40mm	PNC 925010	❑
• Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=60mm	PNC 925011	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Konvektionsofen
Electric Compact Digital Oven 6GN 1/1 with Cleaning System

Front



Seite



CWI1 = Kaltwasserzulauf
CWI2 = Kaltwasserzulauf 2
D = Ablauf
EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	6.9 kW
Circuit breaker required	

Wasser

Total hardness:	5-50 ppm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.
Please refer to user manual for detailed water quality information.

Druck bar min/max.:	1.5-3 bar
Ablauf "D":	40mm
Anschluss "CW" Wasserzulauf:	3/4"

Installation

Clearance:	5 cm rear and right hand sides.
Suggested clearance for service access:	50 cm left hand side.

Kapazität:

Max load capacity:	12 kg
GN:	6 (GN 1/1)

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	519 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	803 mm
Außenabmessungen, Höhe:	770 mm
Nettogewicht:	72 kg
Versandgewicht:	
260638 (ECD061WL)	84 kg
260658 (ECD061WR)	83 kg
Versandvolumen:	
260638 (ECD061WL)	0.66 m³
260658 (ECD061WR)	0.65 m³

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.