

## Plug In SpeedDelight mit flexibler Deckplatte, gerippte, abnehmbare Teflonplatte

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**603945** SpeedDelight mit flexibler Deckplatte,  
 (HSG3RPRSE3) gerippte, abnehmbare Teflonplatte

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Das Gerät kombiniert 3 Kochtechnologien: Kontakt, Infrarotstrahlung und Mikrowellen, um perfekt gekochte und bis ins Innere erhitzte Speisen zu liefern. Der Energiesparmodus schaltet nach einer vom Bediener eingestellten Zeit (von 1 bis 60 Minuten) automatisch in den Standby-Modus. Ausgestattet mit einem USB-Anschluss und einer Wi-Fi-Verbindung zur Optimierung des Arbeitsablaufs, die eine lokale und ferngesteuerte Interaktion ermöglicht (Temperaturen, Countdowns, Warnungen). Deckel, obere Platte, Rückwand und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304, Boden aus Edelstahl AISI 430, Außenverkleidung und Griff aus hochwertigem Verbundmaterial. Selbsteinstellende obere Platte, die sich der Dicke der Lebensmittel anpasst oder in einer festen Position blockiert werden kann, um den Kontakt mit den Lebensmitteln zu vermeiden. Möglichkeit zur manuellen Einstellung der maximalen Position der oberen Platte. Gerippte obere Kontaktplatte 8 7/16" x 8 7/16" (215 x 215 mm) aus Aluminium mit Antihafbeschichtung. Geeignet für Snacks mit einer Dicke von 10 bis 75 mm (2/5" bis 3"). Glatte, 4 mm dicke Quarzglasboden-Kochfläche 10" x 10" (250 x 250 mm). 2 Fühler regeln unabhängig voneinander die Temperatur der oberen und unteren Platte von 100 bis 250 °C (212 bis 536 °F). Automatisches Halten und Anheben des Deckels am Ende des Kochvorgangs durch eine mechanische Feder. Elektronische Steuerung mit digitalem 4,3"-LED-Display, Countdown-Anzeige und Summer am Ende des Zyklus. 800 W Heizelement auf der oberen Platte und 800 W elektrisch gepanzerte Heizelemente auf der unteren Platte. 2 x 1050 W Magnetrons für Mikrowellen. Lufteinlass an der Vorderseite und Luftauslass an der Rückseite für eine effiziente Belüftung. Ergonomischer Griff aus hochwertigem Verbundwerkstoff zum leichten Bewegen des Deckels. Abnehmbare obere Frontblende und abnehmbare obere Kochplatte für bessere Reinigungsmöglichkeit. 8 voreingestellte Programme (anpassbar in: Mikrowellenzeit; Gesamtzeit; Temperatur).

### Hauptmerkmale

- Kombiniert 3 Kochtechnologien: Kontaktplatte, Infrarotstrahlung und Mikrowellen, um perfekt gegarte Speisen zu liefern.
- Selbstjustierende obere Platte zum Erwärmen von Speisen, welche sich an deren Umfang anpasst.
- Der Energiesparmodus wechselt automatisch nach einer vom Teilnehmer eingestellten Zeitspanne (1 bis 60 Minuten) in den Standby-Modus.
- Wird geliefert mit USB-Port und Wi-Fi-Verbindung zur Optimierung von Workflows. Ermöglicht lokale und Remote-Interaktion (Temperaturen, Countdowns, Warnungen).
- Elektronische Steuerung mit digitaler 4.3" LED-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit.
- 8 Programme auf dem Display auswählbar. Die 8 Programme können vom Benutzer angepasst werden. Die programmierbaren Parameter sind:
  - Temperatur der oberen Platte
  - Temperatur der unteren Platte
  - Gesamtdauer jedes Zyklus
  - Dauer und Verteilung der Mikrowellen in jedem Zyklus.
- Countdown-Anzeige und Alarm mit einstellbarer Lautstärke zum Ende des Zyklus.
- Automatische mechanische Deckelhalterung und gesteuerte Öffnungsanlage.
- Ergonomischer Griff zur einfachen Bewegung des Deckels.
- Gepresster antihafbeschichteter Einsatz, der während aller Kochzyklen verwendet wird, um maximale Reinigungsfähigkeit zu gewährleisten und die Anforderungen an den Kontakt mit Lebensmitteln zu erfüllen.
- Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und ihren Änderungen sowie der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 und ihren Änderungen.

### Konstruktion

- Gerillte Aluminium-Kontaktplatte (215 x 215 mm) mit anti-Haft-Beschichtung.
- 2 Temperaturfühler für unabhängige Regelung der Oberhitze und der Unterhitze.
- Glatte, 4 mm dicke Quarzglas-Bodenplatte (250 x 250 mm).
- Unabhängige Temperatureinstellung der oberen und unteren Platte von 50 bis 250 °C.
- Automatisches Öffnen des Deckels am Ende des Kochzyklus mittels mechanischer Feder.
- Deckelabdeckungen, Griff und Seitenteile aus hochwertigem Verbundwerkstoff.
- 800W Heizelement auf der oberen Platte.
- 800W elektrische gepanzerte Heizelemente auf der unteren Platte.
- 2 x 1050W Magnetronen für Mikrowelle.
- Frontlufteinlass und Rücklauf für effiziente Kühlung ermöglicht leichte Luftfilterentfernung und nebeneinanderliegende Montage.
- IPx4-Wasserschutz.

### Benutzeroberfläche und Datenmanagement

Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Bereit für Konnektivität: Ermöglicht Datenüberwachung in Echtzeit für angeschlossene Geräte (erfordert optionales Zubehör - kontaktieren Sie uns für weitere Details).

#### Serienmäßiges Zubehör

- |   |            |
|---|------------|
| • 1 St. Glasschutz für HSG und SpeedDelight       | PNC 653527 |
| • 1 St. Reinigungspinsel für HSG und SpeedDelight | PNC 653623 |
| • 1 St. Spatel für HSG und speedDelight           | PNC 653625 |
| • 1 St. 4 Gummifüße - 26mmHöhe                    | PNC 653792 |
| • 1 St. Abstandshalter für die hintere Belüftung  | PNC 653800 |
| • 1 St. Gepresste Antihaft-Schale                 | PNC 653802 |
| • 1 St. Bürste mit Nylonborsten                   | PNC 653803 |
| • 1 St. Bürste mit Messingborsten                 | PNC 653804 |

#### Optionales Zubehör

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • Glasschutz für HSG und SpeedDelight               | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungspinsel für HSG und SpeedDelight         | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Spatel für HSG und speedDelight                   | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Abnehmbare Teflonplatte für SpeedDelight, gerillt | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Füße aus Edelstahl - Höhe = 76 mm               | PNC 653791 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Gummifüße - Höhe = 40 mm                        | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Abstandshalter für die hintere Belüftung          | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Gepresste Antihaft-Schale                         | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Bürste mit Nylonborsten                           | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Bürste mit Messingborsten                         | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |

Front




Seite



EI = Elektroanschluss  
EO = Elektroanschlussdose

oben



Distances



## Elektrisch

<b>Netzspannung:</b>	<b>603945 (HSG3RPRSE3)</b>	380-400 V/3N ph/50 Hz
<b>Ampère</b>		9 A
<b>Gesamt-Watt</b>		5 kW
<b>Steckertyp:</b>		IEC 60309 3P+N+T

## Installation

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Schlüsselinformation

<b>[NOT TRANSLATED]</b>	250 x 250 mm
<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	370 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	683 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	619 mm
<b>Nettogewicht:</b>	47 kg
<b>Versandgewicht:</b>	59 kg
<b>Versandhöhe:</b>	710 mm
<b>Versandlänge:</b>	450 mm
<b>Versandtiefe:</b>	760 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.24 m <sup>3</sup>