

## Servierwagen Servierwagen, 3 Borde, 1200 mm

**Technisches Datenblatt**

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361222 (STR123)

SERVIERWAGEN 3  
AUFLAGEN 1200 MM

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

Gebaut in 304 AISI Edelstahl. Rahmen aus mm25 Röhren, komplett verschweißt. Nahtlose, geräuschgedämmte Regale mit doppelt gefalteten Enden. Borde sind mit dem Rahmen verschweißt. N. 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, mm125 Durchmesser, mit Plastik-Rammschutz. Regalgröße mm1200x600. Belastung: 150 kg, bei gleichmäßiger Verteilung.

### Hauptmerkmale

- Rahmengerüst aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 150 kg gleichmäßig verteilt.
- Geräusch gedämmte Edelstahlborde mit doppelt gebördelten Kanten, mit dem Rahmengerüst verschweißt.
- Borde 1200 x 600 mm.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

### Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

**Schlüsselinformation**

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	1295 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	695 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	816 mm
<b>Rollenmaterial:</b>	Zink
<b>Rollendurchmesser:</b>	Ø 125
<b>Nettogewicht:</b>	31 kg

