

## Servierwagen Servierwagen, 2 Borde, 900 mm

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361216 (STR902)

SERVIERWAGEN 2  
AUFLAGEN 900 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Gebaut in 304 AISI Edelstahl. Rahmen aus mm25 Röhren, komplett verschweißt. Nahtlose, geräuschgedämmte Regale mit doppelt gefalteten Enden. Borde sind mit dem Rahmen verschweißt. N. 4 schwenkbare Rollen, zwei mit Bremsen, mm125 Durchmesser, mit Plastik-Rammschutz. Regalgröße mm900x600. Belastung: 100 kg, bei gleichmäßiger Verteilung.

### Hauptmerkmale

- Rahmengestell aus 25 mm Rohr, komplett verschweißt.
- Ladekapazität 100 kg bei gleichmäßiger Verteilung.
- Geräusch gedämmte Edelstahlborde mit doppelt gebördelten Kanten, mit dem Rahmengestell verschweißt.
- Borde 900 x 600 mm.
- 4 Schwenkrollen Ø 125 mm Durchmesser, 2 mit Bremse, Gerät mit Kunststoffpuffern.

### Konstruktion

- Ganz aus CNS 1.4301.

Genehmigung: \_\_\_\_\_

**Schlüsselinformation**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 995 mm |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 695 mm |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  | 816 mm |
| <b>Rollenmaterial:</b>          | Zink   |
| <b>Rollendurchmesser:</b>       | Ø 125  |
| <b>Nettogewicht:</b>            | 21 kg  |

