Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühltische ecostore HP Kühllagertische, 4 Tür, -2+10°C (R290), ohne Oberplatte

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



710417 (EJ4H7AAAA) Kühllagertische, 4 Tür, -2+10° C (R290), ohne Oberplatte

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Paneele aus Edelstahl AISI 304, Boden aus AISI 430, verzinkte Rückwand. N. 4 volle Türen. Eingebaute Kühleinheit. Betriebstemperatur: -2+10°C. Kältemittel R290 im Kühlkreislauf. Geliefert mit 1 Gitter für jedes Türfach

Hauptmerkmale

- Digitale Bedienblende für einfache und genaue Regelung der Innentemperatur.
- Einstellbarer Temperaturbereich von -2 bis +10°C für unterschiedliche Lagererfordernisse.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Satz 1/2-Schubladen als Zubehör lieferbar.
- Vollautmatische Abtauung und automatische Tauwasserverdunstung durch Heißgas.
- Umluftkühlung garantiert große Temperaturgleichmäßigkeit und ausgezeichneten Erhalt der Produktqualität.
- Kit 1/3 Schubladen als Zubehör erhältlich.
- Tropikalisierte Einheit.

Konstruktion

- Gerät mit Eigenkühlung.
- Beine aus Edelstahl 304 AISI (150 mm hoch, höhenverstellbar), mit Kunststoffinnenseite.
- Innen- und Außentüren, Front und Seitenwände aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Rückwand aus verzinktem Stahl.
- Tür schließt bei Öffnung unter 90° von allein und hat ein Dichtung für perfektes Schließen.
- Hohe Hygienestandards und Reinigungsfreundlichkeit durch gerundete Innenecken und leicht herausnehmbare Schienen und Auflagen.

Serienmäßiges Zubehör

- 4 St. Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore — PNC 881109

Optionales Zubehör

- 1/1 GN grauer Rilsan-Rost für Kühlpulte ecostore — PNC 881107 ❑
- Set 2 Einschubschienen für Kühlpulte ecostore — PNC 881108 ❑
- Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore — PNC 881109 ❑
- 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=65 mm — PNC 881110 ❑
- 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=100 mm — PNC 881111 ❑
- 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=150 mm — PNC 881112 ❑
- 2x½ SCHUBLADENSATZ FÜR KÜHLUNTERBAU h650 — PNC 881176 ❑
- 3x⅓ SCHUBLADENSATZ FÜR KÜHLUNTERBAU h650 — PNC 881177 ❑
- 1/3+2/3-FLASCHENSCHUBLADENSATZ FÜR KÜHLUNTERBAU h650 — PNC 881178 ❑
- Bausatz 5 Räder, H=100 mm (3 mit Bremsen) für 4-Fach-Kühltische. — PNC 881192 ❑


Genehmigung:

• Bausatz 5 Räder, H=150 mm (2 mit Bremsen) für 4-Fach-Kühlmöbel.	PNC 881194	❑
• SCHLOSS FÜR KÜHL-/ GEFRIERUNTERBAU - 4 FÄCHER (H650)	PNC 881247	❑
• SATZ 4 (45MM) ABSTANDSHALTER FÜR RÄDER FÜR KÜHL-/ GEFRIERUNTERBAU	PNC 881277	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Digitale Kühltische ecostore HP Kühllagertische, 4 Tür, -2+10°C (R290), ohne Oberplatte

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.27 kW

Schlüsselinformation

Nettorauminhalt:	327.2 lt
Anzahl Türen:	
Außenabmessungen, Länge:	2149 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	800 mm
Innenabmessungen (Breite):	1706 mm
Innenabmessungen (Tiefe):	560 mm
Innenabmessungen (Höhe):	510 mm
Nettogewicht:	130 kg
Versandvolumen:	1.7 m³
Tiefe bei geöffneter Tür:	1310 mm
Bruttokapazität:	

Kühldaten:

Art der Regelung:	digital
Min./max. Feuchtigkeit innen:	40/85
Min. Kühlbetriebstemperatur:	-2 °C
Max. Kühlbetriebstemperatur:	10 °C
Kompressor-Leistung:	1/4 PS
Betriebsmodus:	Umluft
Isolierung:	90 mm (Cyclopentan)

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Nachhaltigkeit


Art des Kältemittels:	R290
GWP Index	3
Kühlleistung:	395 W
Kühlmittelgewicht:	65 g
Energieklassizifierung: (lt. EU-Verordnung 2015/1094)	B
Jahresverbrauch/ Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnu	810kWh/Jahr - 2.22kWh/24h
Hochleistungskühllagerschrank: (lt. EU-Verordnung EU 2015/1094)	(Klimaklasse 5) Umgebungsbedingungen 40 C° rel. Luftfeuchtigkeit 40%
EEI index: (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015/1094)	30,85


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.23

Digitale Kühltische ecostore HP Kühllagertische, 4 Tür, -2+10°C (R290), ohne Oberplatte

Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016





Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlgeräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.