



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
Gas-Tischherd, 2- flammig mit
Topferkennung, einseitige Bedienung,
mit Aufkantung**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588527 (MBGCBBDOP1)

thermaline 85 - GAS TOP, 2
BURNERS, ECOFLAM, 1SIDE
OPERATION, BACKSPASH

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. 2 Gasbrenner (je 7 kW) mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter, Thermoelement, Sicherheitshandventil und geschützter Zündflamme. Dreikreis-„flower flame“-Brenner mit Spezialdesign zum Vermeiden von Verstopfen. Manuelle Gasventile für genaue Regelung der Flammenstärke. Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben für unterschiedlich große Töpfe. ECOFLAM-Topferkennung zum Energiesparen und Verringern überflüssiger Wärmeabstrahlung in die Küche. Tiefe Fettauffangschale mit gerundeten Ecken und Ablauföffnung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX4 Spritzwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Manuelle Gasventile mit festen hohen und niedrigen Positionen ermöglichen genaue Regelung der Flammenstärke.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit optimierter Verbrennung. Dreifachring "flower"-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen.
- Tiefe, flache Fettauffangschale mit gerundeten Ecken und Ablauf für leichte Reinigung.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Jeder Brenner mit Thermoelement-Sicherheitsventil und geschütztem Zündbrenner.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- IPX4-Wasserschutz.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit



- Modell mit Ecoflam-Topferkennung für Energieeinsparung und verringerter Wärmeabstrahlung in die Küche.

Optionales Zubehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912498 ☐ |
| • Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912522 ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912552 ☐ |
| • Klappbord | PNC 912579 ☐ |
| • Klappbord | PNC 912580 ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912586 ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912587 ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912588 ☐ |

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com



- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • CNS-Rückwand, 400x700 mm | PNC 913009 | ☐ |
| • Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung | PNC 913115 | ☐ |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913116 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links | PNC 913206 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts | PNC 913207 | ☐ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913231 | ☐ |
| • Kit LPG Düsen für 2 Brenner (7 kW) | PNC 913285 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 | PNC 913632 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 | PNC 913633 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig | PNC 913634 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig | PNC 913635 | ☐ |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm | PNC 913648 | ☐ |







Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
Gas-Tischherd, 2- flammig mit Topferkennung,
einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Front




Seite



EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben



Gas

Gasleistung:	14 kW
Gasart, Option:	
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	38 kg

Konfiguration

Leistung vordere Brenner	7 - kW
Leistung hintere Brenner	7 - 0 kW
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 70
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 70

einseitig bedienbar;
Oberbau



Modulare Großküchengeräteserie
Gas-Tischherd, 2- flammig mit Topferkennung, einseitige Bedienung, mit
Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.08