

## Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 1200mm, einseitige Bedienung, H2

**Technisches Datenblatt**

 ARTIKEL # \_\_\_\_\_  
 MODELL # \_\_\_\_\_

NAME # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**588575 (MBIACAKOOO)**

 thermaline 85 - 1200 mm  
 OPEN BASE, 1SIDE  
 OPERATION - HYGIENIC  
 CLASS H2

### Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.** \_\_\_\_\_

1200 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. mit hygienischem Design und gerundeten Ecken. Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert.

IPX5

Strahlwasserschutz. Konfiguration:  
 Freistehend, einseitige Bedienung, Hygieneklasse 2.

### Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Spritzschutz: IPX5
- Offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.

### Konstruktion


- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

### Optionales Zubehör


- CNS-Frontblende, 1200 mm Länge PNC 912638
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge PNC 912659
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge PNC 912662
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913239
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262
- Rostführungen PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686

**Genehmigung:** \_\_\_\_\_


Front



Seite



oben


**Schlüsselinformation**
**Konfiguration**

588575 (MB1ACAKOOO) einseitig bedienbar

**Außenabmessungen, Länge:** 1200 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:** 850 mm

**Außenabmessungen, Höhe:** 450 mm

**Nettogewicht:** 25 kg