



Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 800mm mit 2 Türen, einseitige Bedieneung, GN , H2



588584 (MBIFCAHOOO) thermaline 85 - 800 mm CUPBOARD BASE WITH 2 DOORS, GN CONFORM - ISIDE OPERATION - HYGIENIC CLASS H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

800 mm langer Unterschrank mit 2 Türen, Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Schrankraum zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Hygieneklasse 2.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.

Konstruktion

- Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912634
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912659 und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912662 und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004
- Gelochtes Bord für PNC 913234 Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)
- Verstärkte Seitenwand links, nur PNC 913261 in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur PNC 913262 in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung
- Befestigungsset für PNC 913281 Zwischenböden
- NOT TRANSLATED - PNC 913670
- NOT TRANSLATED - PNC 913686


Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

**Modulare Großküchengeräteserie
Unterbau 800mm mit 2 Türen,
einseitige Bedieneung, GN , H2**


Front



Seite



oben

**Schlüsselinformation**

Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	580 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	715 mm
Nettogewicht:	29 kg

 Modulare Großküchengeräteserie
 Unterbau 800mm mit 2 Türen, einseitige Bedieneung, GN , H2

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.