

Modulare Großküchengeräteserie 40l Elektro-Nudelkocher, freistehend, Hygieneunterbau

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588627 (MBKEGBDDAO)

 thermaline 85 -
 FREESTANDING ELECTRIC
 PASTA COOKER, 40 LT
 WELL, ISIDE OPERATION
 WITH BACKSPLASH (H) -
 400 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase und 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Gerät auch zum Kochen von Nudeln aller Art, Reis, Klößen, Gemüse und Suppen geeignet. Wasserbecken aus Chromnickelmolybdänstahl 1.4435 mit automatischer konstanter Wasserauffüllung und Wassertemperaturreglung über Sensoren. Eingebautes Tropfblech zum Abtropfen der Körbe. Kompatibel mit einer automatischen Korbbhubvorrichtung für leichteres Heben. Sicherheitssysteme und automatischer Trockengeh- und Überhitzungsschutz. Ringsum erhöhte Beckenkanten zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Standbyfunktion spart Energie und heizt schnell wieder zur Maximalleistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikon Griff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz.

Konfiguration:

Freistehend, einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikon Griff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatischer Trockengehschutz: kein unbeabsichtigtes Überhitzen.
- Gerät mit Abtropffläche zum Aufstellen der Körbe zum Abtropfen.
- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- Reinigungsfreundliches Becken mit gerundeten Ecken.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Drei Sicherheitssysteme schützen vor Überhitzung; manueller Reset ohne Werkzeug.
- Automatische Wasserfüllung mit zwei Geschwindigkeiten, über Wassersensor auf max. oder min. Volumen geregelt.
- Wassertemperatur-Regelung über elektronischen Sensor mit Temperatur-oder Leistungsstufenwahl.
- Elektronische Temperaturregelung zum Regenerieren.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Wasserbecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 nahtlos in die Deckplatte geschweißt.
- Spritzschutz: IPX5
- Selbsttragende Konstruktion.

Nachhaltigkeit



- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Optionales Zubehör

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912498 ☐ |
| • Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912522 ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912552 ☐ |
| • Klappbord | PNC 912579 ☐ |
| • Klappbord | PNC 912580 ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912586 ☐ |

Genehmigung:


• Seitenbord	PNC 912587	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913686	☐
• Seitenbord	PNC 912588	☐			
• CNS-Frontblende, 400 mm Länge	PNC 912630	☐			
• CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge	PNC 912659	☐			
• CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge	PNC 912662	☐			
• CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge	PNC 912878	☐			
• CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm	PNC 913003	☐			
• CNS-Seitenwand links, 12,5 mm	PNC 913004	☐			
• CNS-Rückwand, 400x700 mm	PNC 913009	☐			
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	☐			
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	☐			
• 3 Stk. ergonomische Körbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913124	☐			
• 1 Stk. Korb für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913125	☐			
• 1 Stk. ergonomischer Korb für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913126	☐			
• Korb-Einlegeboden für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913127	☐			
• 3 Stk. Körbe 1/3 GN für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913128	☐			
• 2 Stk. Körbe 1/2 GN für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913129	☐			
• 3 Stk. Rundkörbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913130	☐			
• 6 Stk. Rundkörbe für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913131	☐			
• Auflagerost für runde Pastakörbe	PNC 913132	☐			
• Halterahmen für 6 runde Pastakörbe	PNC 913133	☐			
• 1 Stk. Korb 1/1 GN für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913134	☐			
• Deckel für 40-Liter-Nudelkocher	PNC 913149	☐			
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	☐			
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	☐			
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	☐			
• Energie-Optimierer l8A	PNC 913245	☐			
• Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913261	☐			
• Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913262	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐			
• Untere Seitenwand unterer Teil links TL85 Wandmontage H300	PNC 913641	☐			
• Untere Seitenwand unterer Teil rechts TL85 Wandmontage H300	PNC 913642	☐			
• TL85/90 Wandmontageset - UNITS H700	PNC 913655	☐			
• FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913663	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 40l Elektro-Nudelkocher, freistehend, Hygieneunterbau

Front




Seite



D = Ablauf
DO = Überlaufrohr
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

WI = Wasserzulauf

oben



Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	10 kW
Gesamt-Watt	10 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	300 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	320 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	515 mm
Beckeninhalt:	38 lt MIN; 40 lt MAX
Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	65 kg
Konfiguration	auf Untergestell; einseitig bedienbar

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch	14.4 Amps
------------------------------	-----------