

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 85 - 200 mm geschlossener Unterbau

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


 588689
 (MB3ACOB000)

Geschlossener Unterbau 200mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

200mm langer geschlossener Unterbau, Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70

mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem (der Arbeitsplatte oder des

Funktionsoberteils) entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine

fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5

Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion


- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör


- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ☐

Genehmigung: _____


Front



Seite



oben


Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Nettogewicht:	10.5 kg