

ecostore Premium 1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - Külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727257 (ESP71FFR)

1 ajtós fagyasztószekrény,
670L, -22-15°C, digitális,
külső aggregát, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós fagyasztószekrény AISI 304 rozsdamentes acél konstrukcióval. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal. HACCP kompatibilitás. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, amikor valóban szükséges. A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő ellenőrzi folyamatosan a készülék megfelelő működését. Kivehető légterelő, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. A zárral és mikrokapcsolóval felszerelt ajtó a helyszínen megfordítható. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Külső hűtőegység, ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőm.: +43°C. CFC és HCFC mentes. R404a hűtőközeg. 4xGN2/1 rilsan borítású ráccsal és 4x2 mm. acél sínrel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz és integrált HACCP rendszerhez.

Fő jellemzők

- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal.
- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetési: 0,020 W/m² K).
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Nagy méretű, digitális, fehér számjegyű kijelző a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával. A beépített Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP előzményadatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét:
 - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tárolási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
 - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
 - Gyors műveletek: a készülék hőmérsékletének/turbóhűtésének beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- Hűtőközeg típusa: R404a.
- Külső hűtőegység.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sínartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó sínnek, a rácsoknak és a légterelőnek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

Jóváhagyás

Fenntarthatóság



- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárolgatótón.

Szállított tartozékok

- 4 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020

Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkhöz (Marine) PNC 880242 ☐
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ☐
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248 ☐
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705 ☐
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003 ☐
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018 ☐
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021 ☐
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039 ☐
- GN 2/1 rácsbolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043 ☐
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047 ☐
- Külső aggregát fagyasztó munkasztalhoz - 2 és 3 rekeszes PNC 881123 ☐

Külső anyag típusa:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső anyag típusa:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső panelek anyaga:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Pozíciók száma és szintávolság:

44; 30 mm

Bruttó kapacitás:

670 L

Hűtési adat

Vezérlés típusa:

digitális

Hűtőközeg típusa:

R404A;R452A

Javasolt hűtési teljesítmény*:

971 W

Elpárolgató

hőmérsékletnél:

-20 °C

Kondenz hőmérsékletnél:

55 °C

Környezeti hőmérsékletnél:

32 °C

Csatlakozó csövek (külső) - kimenet:

9.5 mm

Csatlakozó csövek (külső) - bemenet:

6 mm

A hűtési teljesítmény 15 méteres (csővezetés) lineáris távolság esetén lett kalkulálva.

***Megjegyzés:**

ISO tanúsítványok

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001