Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

ecostore Premium 2 ajtós digitális hűtőszekrény, 1430L (-2 +10) - Külső hűtőegység



727264 (ESP142FRR) 2 ajtós hűtőszekrény, 1430 L, -2+10°C, digitális, külső hűtőegység, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Két teli ajtó. AISI 304 rm. acél konstrukció. Korrózió álló anyagból készült alsó panel. Nagy méretű digitális kijelző páratartalom kiválasztással (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása, turbo lehűtés ciklus (a meleg ételek azonnali lehűtéséhez). HACCP kompatibilis vezérlés hibajelzésekkel és rögzített adatokkal. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, ha szükséges. A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 érzékelő figyeli a készülék működését. Optiflow: back to front légkeringetés és kivehető légterelő az egyenletes hőmérséklet elosztásért. Gyors lehűtés. 75mm-es ciklopentán habszigetelés. A helyszínen megfordítható ajtó zárral felszerelt. Ajtó mikrokapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó nyitva van. Nagyobb tárolókapacitás és kevesebb korróziós probléma a rejtett elpárologtatónak köszönhetően. Külső hűtőegység; ventilációs működés; belső LED világítás, belső hátsó világítás. Max. környezeti hőmérséklet +43°C. CFC és HCFC mentes. R134a hűtőközeg. 8xGN2/1 méretű rilsan borítású ráccsal és 8x2 rm. acél rácstartóval szállítva. Előkészítve RS485 porthoz és integrált HACCP rendszerhez.

Jóváhagyás

ecostore Premium
2 ajtós digitális hűtőszekrény, 1430L (-2 +10) - Külső hűtőegység

Fő jellemzők
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- A kamratérben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél síntartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.
- Hűtőközeg típusa: R134a.
- Külső hűtőegység.

Felhasználói interfész és adatkezelés
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Csatlakoztasd a terméket (kiegészítővel) a OneConnected Platformhoz Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolaton keresztül a zökkenőmentes távoli használat érdekében. A valós idejű megfigyelés és elemzés, riasztáskezelés, HACCP-adatkezelés, API-k és további fejlett funkciók révén teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatod a hűtődet.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
  - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
  - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.

Fenntarthatóság
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetéses.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A hűtőszekrény a European Ecodesign direktívájának megfelelően a nagy igénybevételű munkakörülményeket tekintve az A osztályba sorolható (40°C-40% páratartalom). Egy G osztályú szekrény A osztályúra történő cseréje esetén a potenciális éves becsült megtakarítás 300 euro összeg körüli, hűtőszekrényenként (0,21€/kWó költséggel és 503 L nettó űrtartalommal számolva.)
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványnak.

Szállított tartozékok
• 8	GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel	PNC 881020

Opcionális tartozékok
• Külső hűtőegység -2+10°C, 1430 literes hűtőszekrényhez	PNC 880232	❑
• 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)	PNC 880242	❑
• 8 GN 1/1 PVC edény halhoz	PNC 880243	❑
• Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz	PNC 880248	❑
• Egységcsomag 20 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 1430 l hűtőhöz	PNC 880333	❑
• GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez	PNC 880705	❑
• 2/1GN szürke rilsan rács	PNC 881004	❑
• 2/1GN AISI 304 RM acél rács	PNC 881016	❑
• GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínnel	PNC 881018	❑
• Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz	PNC 881019	❑
• GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel	PNC 881020	❑
• 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz	PNC 881021	❑
• Pedálos ajtónyitás a 1430L hűtőkészülékekhez	PNC 881033	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

• GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínnel	PNC 881039	❑
• GN 2/1 rácspolc, perforált,	PNC 881042	❑
• GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm	PNC 881043	❑
• 3 db szürke rilsan központi összekötő rács 1430 literes készülékhez (a jobb és bal oldalon lévő GN2/1 rácspolcot köti össze). Úvegajtós modellhez nem jó!	PNC 881044	❑
• 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm	PNC 881047	❑
• 5 guruló kerék (2 fékezhető), átm: 125 mm. 1430 L hútőhöz. Telepített aggregátos modellhez NEM jó.	PNC 881294	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.