

ecostore Premium 2 ajtós kettős hőmérsékletű hűtőszekrény, 1430L (-2/+2) - R290

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727326 (ESP142FDRC)

2 ajtós, kettős hőmérsékletű
hűtőszekrény, 1430L, -2/+10°C
/ -2/+10°C (R290), digitális,
AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

2 teli ajtó. AISI 304 mm. acél konstrukció. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző páraszt kiválasztással (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo hűtési ciklussal. HACCP kompatibilitás. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, ha valóban szükséges. A leolvasztott vizet automatikusan elpárologtatja. 3 hőmérséklet érzékelő figyeli folyamatosan a készülék megfelelő működését. Optiflow: kivethető légterelő, egyenletes hőelosztás, gyors lehűtés. 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó zárral és mikrokapcsolóval felszerelt, a helyszínen megfordítható. Rejtett elpárologtató. Beépített hűtőegység, ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Működési hőmérséklet: -2/+10°C, -2/+10°C. 8xGN2/1 rilsan borítású ráccsal és 8x2 rozsdamentes acél sínrel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz, külső számítógéphez és integrált HACCP rendszerhez.

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet elosztás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Kettős hőmérséklet: -2 +10 °C/-2 +10 °C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- A kamráterben 44 polctartó pozíció, a lehető legnagyobb kihasználhatóság érdekében.
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivethető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknél köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sínstartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetetés.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- Környezetbarát R290 hűtőközeg, amely csökkenti az üvegházhatást és kevésbé káros az ózonrétegre.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.

Jóváhagyás

- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- A címke megfelel a 2015. május 5. -i (UE) 2015/1094 szabványnak.


Szállított tartozékok

- 8 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Optionális tartozékok

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 mm acél sín hűtőkhöz (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • 8 GN 1/1 PVC edény halhoz | PNC 880243 | ☐ |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz | PNC 880248 | ☐ |
| • Egységcsomag 20 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 1430 l hűtőhöz | PNC 880333 | ☐ |
| • 6 db forgó kerék, 2 fékeezhető, átmérő: 50mm | PNC 880340 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez | PNC 880705 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan rács | PNC 881004 | ☐ |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács | PNC 881016 | ☐ |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel | PNC 881018 | ☐ |
| • GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel | PNC 881020 | ☐ |
| • 2 db mm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz | PNC 881021 | ☐ |
| • Pedálos ajtónyitás a 1430L hűtőkészülékekhez | PNC 881033 | ☐ |
| • GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel | PNC 881039 | ☐ |
| • GN 2/1 ráccspolc, perforált, | PNC 881042 | ☐ |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm | PNC 881043 | ☐ |
| • 3 db szürke rilsan központi összekötő rács 1430 literes készülékhez (a jobb és bal oldalon lévő GN2/1 ráccspolcot köti össze). Üvegajtós modellhez nem jó! | PNC 881044 | ☐ |
| • 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm | PNC 881047 | ☐ |
| • 5 guruló kerék (2 fékeezhető), átm: 125 mm. 1430 L hűtőhöz. Telepített aggregátos modellhez NEM jó. | PNC 881294 | ☐ |


Előlnézet



Oldalnézet


 EI = Elektromos
 csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

 Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.43 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 8 - GN 2/1

Technikai információ:

 Nettó kapacitás: 1006 L
 Ajtó zsanérok:
 Külső méretek, szélesség: 1441 mm
 Külső méretek, mélység: 835 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Külső méretek, magasság: 2050 mm
 Ajtók száma és típusa: 2 Teli
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Külső anyag típusa:
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső anyag típusa:
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső panelek anyaga:
 Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm
 Bruttó kapacitás: 1430 L
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

Hűtési adat

 Second Unit - Refrigerant Type: R290
 Vezérlés típusa: digitális
 Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél: -12 °C
 Működési hőmérséklet - első egység (min-max): -2°C / 10°C
 Működési hőmérséklet - második egység (min-max): -2°C / 10°C
 Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

 Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 1162kWh/év - 3kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 51,37

ecostore Premium 2 ajtós kettős hőmérsékletű hűtőszekrény, 1430L (-2/-2) - R290

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

