Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS LPG gázüzemű kombipároló, 20GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



217717 (ECOG202T3H30) SkyLine Premium S kombipároló érintőképernyős vezérléssel, 20 GN 2/1, gázüzemű, 3 főzési mód (automata, recept, manuális), automata tisztítás, 3 rétegű üveg, LPG

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel
- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással.
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel.
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkőtelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani.
- Sütési ciklusok: Automata program (9 ételkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztörizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control).
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért.
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Csatlakoztathatóság a valós idejű hozzáféréshez, külső szoftver frissítéshez, HACCP, receptek és energiagazdálkodási információkhoz (opcionális).
- 6-szenzoros maghőmérő.
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 1 db 2/1GN tálcatartóval szállítva, 63mm síntáv.
- Állítható magasságú lábak.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Száraz, forró levegős légkeringetéses ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyveszteség csökkentéséhez.
- SkyClean: Automatikus és beépített öntisztító rendszer 4 automatikus ciklussal (rövid, közepes, intenzív, öblítés) és integrált bojler vízkőmentesítéssel.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99° C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- Rövid tisztítási ciklus: optimalizált tisztítási ciklus, amely mindössze 33 percig tart, javítva a hatékonyságot és csökkentve az állásidőt.
- Automatikus mód 9 ételcsaládddal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrahőkezeléshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyveszteség minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztörizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húsok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikusan figyeli a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztörizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak. 16 lépcsős

gyorshűtési programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 60 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- GreaseOut: integrált zsírleeresztő és -gyűjtő készlet (a készlet használatához a sütőt speciális kóddal kell megrendelni).
- Az Electrolux Professional kezelt víz használatát javasolja az optimális főzési eredmények biztosítása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ellenőrizze a helyi vízminőséget, hogy kiválaszthassa a megfelelő vízszűrőt. További információk a weboldalon találhatók.

Konstrukció
- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- Hármas termoüvegezett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Elölről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

Felhasználói interfész és adatkezelés
- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- Csatlakozási lehetőség távoli valós idejű hozzáféréshez, egyszerű HACCP-kezeléshez, a berendezések üzemidejének növeléséhez, a fogyasztás nyomon követéséhez és az energiagazdálkodáshoz (opcionális kiegészítő szükséges).
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetőek fel.

Fenntarthatóság
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- A külső karton csomagolás 70%-ban újrahasznosított anyagokból és FSC*-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, amelyet környezetbarát, vízbázisú tintával nyomtatnak, hogy támogassák a fenntarthatóságot és a környezeti felelősségvállalást.
- A hármas üvegajtó minimálisra csökkenti az energiaveszteséget.*

*Körülbelül -10% a légkeveréses üzemmód energiafogyasztásból, az ASTM F2861-20 szabványnak megfelelő teszt alapján.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezi, optimalizálva a konyhai munkavégzést idő és energiahatékonyság szempontjából.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához.
  A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:
  - felhasználási tippet adjon a lejárati időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).
  - valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlérett gyümölcsökből/zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).
  - a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépahéj) felhasználásának elősegítése.
- Takarítson meg energiát, vizet, mosószert és öblítőszert a SkyClean környezetbarát funkcióival.
- A C22 és C25 mosószerek foszfátok és foszfor nélkül készülnek (a C25 malinsavmentes is), így környezet- és egészségbarát vegyszerek.

Szállított tartozékok
- 1 Állványos kocsi, 20-2/1 típus, 63 mm síntávolság PNC 922757

Opcionális tartozékok

• Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel	PNC 864388	❑
• Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén)	PNC 920003	❑
• Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel közepes gőzhasználathoz	PNC 920005	❑
• Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1	PNC 922017	❑
• Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922036	❑
• AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1	PNC 922062	❑
• Külső kézizuhany	PNC 922171	❑
• Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm	PNC 922189	❑
• Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm	PNC 922190	❑
• Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm	PNC 922191	❑
• 2 db. Sütőkosár	PNC 922239	❑
• AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm	PNC 922264	❑
• Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922266	❑
• USB szonda - sous-vide	PNC 922281	❑
• Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető)	PNC 922338	❑
• Multifunkciós kampó	PNC 922348	❑
• Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm	PNC 922357	❑
• Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1	PNC 922362	❑
• Termál takaró 20 GN2/1 sütőhöz	PNC 922367	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

- Falra szerelt vegyszertartó PNC 922386 ❑
- USB szonda PNC 922390 ❑
- IoT modul One Connected kapcsolathoz (kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz és folyamatos üzemű mosogatógéphez) és SkyDuo funkcióhoz (1 db IOT készülékenként) PNC 922421 ❑
- Router WiFi és LAN csatlakoztatáshoz PNC 922435 ❑
- EMELŐ EGYSÉGCSOMAG KOCSI MAGASSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSSAL, 20GN2/1 SÜTŐHÖZ PNC 922447 ❑
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer PNC 922618 ❑
- Dehitrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651 ❑
- Dehitrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652 ❑
- Hővédő lemez 20 GN 2/1 PNC 922658 ❑
- Átalakító készlet földgázról PB-re PNC 922670 ❑
- Átalakító készlet PB-ről földgázra PNC 922671 ❑
- Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz PNC 922678 ❑
- Állványos kocsi, 15-2/1 típus, 84 mm síntávolság PNC 922686 ❑
- Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez PNC 922687 ❑
- Hálós grillező rács PNC 922713 ❑
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714 ❑
- Bemeneti rámpa 20 GN 2/1 sütőhöz PNC 922716 ❑
- Rm acél ürítő készlet 20 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm PNC 922738 ❑
- Műanyag ürítő készlet 20 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm PNC 922739 ❑
- Kocsi fogantyú tartó (amikor akocsi a sütőben van) - 20 GN PNC 922743 ❑
- Tepsi hagyományos sütéshez PNC 922746 ❑
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm PNC 922747 ❑
- Állványos kocsi, 20-2/1 típus, 63 mm síntávolság PNC 922757 ❑
- Állványos kocsi, 16-2/1 típus, 80 mm síntávolság PNC 922758 ❑
- Tányértartó állványos kocsi, 20-2/1, 92 tányér, 85 mm síntávolság PNC 922760 ❑
- Állványos kocsi, 20-2/1, Sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 16 tálcahely, síntávolság 80 mm PNC 922762 ❑
- Tányértartó állványos kocsi, 20-2/1, 116 tányér, 66 mm síntávolság PNC 922764 ❑
- Kompatibilitás egységcsomag a 20 GN 2/1 AOS (2019-ig gyártott) és a SkyLine sütők kocsijaihoz PNC 922770 ❑
- 20 tálcás Skyline kocsik kompatibilitás csomagja a régi AOS sütőkhöz PNC 922771 ❑
- Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez) PNC 922773 ❑
- Kondenzációs cső hosszabbítás PNC 922776 ❑
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ❑
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ❑
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ❑
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ❑
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ❑
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006 ❑
- Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008 ❑
- 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=20 mm PNC 925012 ❑
- 6 db. tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925013 ❑
- 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=60 mm PNC 925014 ❑

Javasolt vegyszer

- C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 tasak PNC 0S2394 ❑
- C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. Foszfátmentes. PNC 0S2395 ❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


SkyLine PremiumS
LPG gázüzemű kombipároló, 20GN2/1

Elektromos	
Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	2.5 kW
Felvett teljesítmény:	2.5 kW
Gáz	
Teljes hőterhelés:	402275 BTU (100 kW)
Gázteljesítmény:	100 kW
Standard gáz típus:	LPG, G31
ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő:	1" MNPT
Víz:	
Max. bejövő tápvíz hőmérséklet:	30 °C
Bejövő víz "FCW" csatlakozás:	3/4"
Nyomás:	1-6 bar
Kloridok:	<17 ppm
Vezetőképesség:	>50 µS/cm
Leürítés "D":	50mm
Kapacitás:	
GN:	20 (GN 2/1)
Max. terhelhetési kapacitás:	200 kg
Technikai információ:	
Ajtó zsanérok:	Jobb oldal
Külső méretek, szélesség:	1162 mm
Külső méretek, mélység:	1066 mm
Külső méretek, magasság:	1794 mm
Külső méretek, súly:	445 kg
Nettó súly:	394 kg
Szállítási súly:	445 kg
Szállítási térfogat:	2.77 m³
ISO tanúsítványok	
ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

SkyLine PremiumS
LPG gázüzemű kombipároló, 20GN2/1

Elölnézet




Oldalnézet




CWI1	=	Bejövő hidegvíz	EI	=	Elektromos csatlakozás
CWI2	=	Bejövő hidegvíz 2	G	=	Gázcsatlakozás
D	=	Leürítés			
DO	=	Túlfolyó leürítő cső			

Felülnézet



Distances



CWI1	=	Bejövő hidegvíz	EI	=	Elektromos csatlakozás
CWI2	=	Bejövő hidegvíz 2	G	=	Gázcsatlakozás
D	=	Leürítés			
DO	=	Túlfolyó leürítő cső			

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.10