

## SkyLine PremiumS

### Elektromos kombipároló, 10GN1/1, bal zsanéros ajtó



**229757 (ECO101T3A3L)**

SkyLine Premium S kombipároló érintőképernyős vezérléssel, 10 GN 1/1, elektromos, 3 főzési mód (automata, receptek, manuális), automata tisztítás, AISI316L bojler, 3 rétegű üveg, bal zsanéros ajtó

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással.
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel.
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani.
- Sütési ciklusok: Automata program (9 éttekategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztörizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control).
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért.
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Csatlakoztathatóság a valós idejű hozzáféréshez, külső szoftver frissítéshez, HACCP, receptek és energiagazdálkodási információkhoz (opcionális).
- 6-szenzoros maghőmérő.
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 67 mm szintív.

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

### Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- OptiFlow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztesség csökkentéséhez.
- SkyClean: Automatikus és beépített öntisztító rendszer 4 automatikus ciklussal (rövid, közepes, intenzív, öblítés) és integrált bojler vízkötelenítéssel.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- Rövid tisztítási ciklus: optimalizált tisztítási ciklus, amely mindössze 33 percig tart, javítva a hatékonyságot és csökkentve az állásidőt.
- Automatikus mód 9 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrakezeléshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyvesztesség minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztörizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húsok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikusan figyeli a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztörizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak. 16 lépcsős

### Jóváhagyás

gyorshűtési programok is elérhetőek.

- MultiTimer funkció: akár 60 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- GreaseOut: integrált zsírszűrő és -gyűjtő készlet (a készlet használatához a sütőt speciális kóddal kell megrendelni).
- Az Electrolux Professional kezelt víz használatát javasolja az optimális főzési eredmények biztosítása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ellenőrizze a helyi vízminőséget, hogy kiválaszthassa a megfelelő vízsűrőt. További információk a weboldalon találhatóak.

### Konstrukció

- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- 316L AISI bojler a korrózió elleni védelem érdekében.
- Hármass termoüvegezett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- Csatlakozási lehetőség távoli valós idejű hozzáféréshez, egyszerű HACCP-kezeléshez, a berendezések üzemidejének növeléséhez, a fogyasztás nyomon követéséhez és az energiagazdálkodáshoz (opcionális kiegészítő szükséges).
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.

### Fenntarthatóság

- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyítható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- A külső karton csomagolás 70%-ban újrahasznosított

anyagokból és FSC\*-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, amelyet környezetbarát, vízbázisú tintával nyomtatnak, hogy támogassák a fenntarthatóságot és a környezeti felelősségvállalást.

- A hármass üvegajtó minimálisra csökkenti az energiavesztést.\*

\*Körülbelül -10% a légkeveréses üzemmód energiafogyasztásból, az ASTM F2861-20 szabványnak megfelelő teszt alapján.

- [NOT TRANSLATED]
- Az előző modellhez képest 33%-kal kevesebb vizet és 22%-kal kevesebb vegyszert használ tisztításkor.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezzi, optimalizálva a konyhai munkavégzés idő és energiahatékonyság szempontjából.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:
  - felhasználási tippet adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).
  - valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlért gyümölcsökből/zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).
  - a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépahej) felhasználásának elősegítése.
- Takarítson meg energiát, vizet, mosószert és öblítőszert a SkyClean környezetbarát funkcióival.
- A C22 és C25 mosószerek foszfátok és fosfor nélkül készülnek (a C25 malinsavmentes is), így környezet- és egészségbárát vegyszerek.


### Opcionális tartozékok

- |                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel                                                               | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz (alacsony-közepes gőzhasználat - kevesebb, mint 2 óra napi teljes gőzhasználat) | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel közepes gőzhasználatához                                                                                | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz)                                                           | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 rm acél rács polc - GN1/1                                                                                                    | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                               | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1                                                                                                        | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 4 egész csirkéhez                                                                                                                       | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany                                                                                                                             | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm                                                                                | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm                                                                                | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm                                                                                | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkosár                                                                                                                              | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm                                                                                                | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Biztonsági ajtózárs egységcsomag                                                                                                             | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda - sous-vide                                                                                                                       | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                          |            |                          |                                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 mm                                                            | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima                                                                      | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárssal, hosszanti tálcás sütőhöz                 | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, szétszerelt                                                  | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális kosár nyárshoz                                                                             | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Befüggeszthető állvány, 10-1/1, sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcahely (sintávolság: 80 mm)  | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db. hosszú nyárs                                                                                     | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1                                              | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő tálca 40 mm                                                                                 | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> | • Hővédő lemez 10 GN 1/1                                                                               | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> |
| • Multifunkciós kampó                                                                                    | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • DUO rack sütőipari szabvány 1/1 GN-nel kombinálva, 7 tálcahely, (sintávolság: 80 mm)                 | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm                                                              | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez                                                                | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1                                                                  | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz                                                            | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Termál takaró 10 GN1/1 sütőhöz                                                                         | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> | • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt állványhoz                                                       | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Megerősített tepsitartó 10 GN1/1 - 64                                                                | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> |
| • Falra szerelt vegyszertartó                                                                            | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó                                                                | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda                                                                                             | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm                                                    | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 szervizláb 6 és 10 GN sütőhöz, 100 mm - Marine                                                       | PNC 922394 | <input type="checkbox"/> | • Kerek összerakott sütőkhöz                                                                           | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT module kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz                                                        | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Bárány vagy malac-nyárs (max.12kg), GN1/1 sütőhöz                                                    | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Router WiFi és LAN csatlakoztatáshoz                                                                   | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Hálós grillező rács                                                                                  | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Gőz optimalizáló                                                                                       | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> | • Szonda tartó folyadékhoz                                                                             | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐ ALSÓ SZEKRÉNYHEZ GN 1/1 - 2/1 (2 TANK, NYITÓ/ZÁRÓ EGYSÉG A LEÜRÍTÉSHEZ)   | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz - ODORLESS modell                                  | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐKHÖZ GN 1/1 - 2/1 (2 MŰANYAG TANK, CSATLAKOZÓ SZELEP CSÖVEL A LEÜRÍTÉSHEZ) | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcátartó regál kerekkel 10 GN 1/1 - 65 mm sintáv                                                     | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőhöz                                    | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 8-1/1, (sintávolság: 80 mm)                                                           | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el. sütőhöz                             | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 10-1/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcahely, sintávolság 80 mm             | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz                                                    | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN1/1                                                           | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén                   | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz                                                   | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz                                                | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz                                                | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén               | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Melegentartó szekrény tálcátartóval, 6 és 10 1/1 sütőhöz (kapacitás:5xGN1/1 vagy 6x400x600 mm)         | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Befüggeszthető állvány, 10-1/1, 8 tálcahely, sintávolság 85 mm                                       | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső összekötő kit, mosó/öblítőszet                                                                   | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Befüggeszthető állvány, 10-2/1, 8 tálcahely, sintávolság 85 mm                                       | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag elektromos 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 sütőkhöz                                  | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm                                          | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókocsi állványos kocsihoz, 6 és 10 GN1/1                                                        | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Tepsi hagyományos sütéshez                                                                           | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN1/1                                              | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • 250MM ÁTMÉRŐJŰ CSŐCSATLAKOZÁS                                                                        | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz                                                                   | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Fali tartó 10 GN 1/1 sütőhöz                                                                           | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)                                                                      | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-1/1, 30 tányér, 65 mm sintávolság                                      | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                        |            |                          |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-1/1, 23 tányér, 85 mm sintávolság                                      | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                        |            |                          |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm                                                                     | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                        |            |                          |

- Készlet elektromos teljesítménycsúcs management rendszer felszereléséhez 6 és 10 GN sütőhöz PNC 922774 ☐
- Kondenzációs cső hosszabbítás PNC 922776 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006 ☐
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007 ☐
- Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 teps, H=20 mm PNC 925009 ☐
- Tapadásmentes GN 1/2 teps, H=40 mm PNC 925010 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 teps, H=60 mm PNC 925011 ☐
- 6 db. Tapadásmentes teps - GN1/1 H=20 mm PNC 925012 ☐
- 6 db. tapadásmentes GN1/1 teps, H=40 mm PNC 925013 ☐
- 6 db. Tapadásmentes teps - GN1/1 H=60 mm PNC 925014 ☐
- Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz PNC 930217 ☐

Előlnézet




Oldalnézet



CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 DO = Túlfolyó leürítő cső  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 20.3 kW                  |
| Felvett teljesítmény: | 19 kW                    |

### Víz:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Max. bejövő tápvíz hőmérséklet: | 30 °C     |
| Bejövő víz "FCW" csatlakozás:   | 3/4"      |
| Nyomás:                         | 1-6 bar   |
| Kloridok:                       | <85 ppm   |
| Vezetőképesség:                 | >50 µS/cm |
| Leürítés "D":                   | 50mm      |

### Kapacitás:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| GN:                          | 10 (GN 1/1) |
| Max. terhelhetési kapacitás: | 50 kg       |

### Technikai információ:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ajtó zsanérok:            | Bal oldal           |
| Külső méretek, szélesség: | 867 mm              |
| Külső méretek, mélység:   | 775 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 1058 mm             |
| Külső méretek, súly:      | 147 kg              |
| Nettó súly:               | 147 kg              |
| Szállítási súly:          | 150 kg              |
| Szállítási térfogat:      | 1.11 m <sup>3</sup> |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|