

## SkyLine Premium S Gázüzemű kombipároló, 6GN2/1, AISI 316L bojler

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



229806 (ECOG62T3G31)

SkyLine Premium S  
kombipároló  
érintőképernyős vezérléssel,  
6 GN 2/1, gázüzemű, 3  
főzési mód (automata,  
receptek, manuális),  
automata tisztítás, AISI316L  
bojler, 3 rétegű üveg

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással.
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel.
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani.
- Sütési ciklusok: Automata program (9 ételkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztörizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control).
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért.
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Csatlakoztathatóság a valós idejű hozzáféréshez, külső szoftver frissítéshez, HACCP, receptek és energiagazdálkodási információkhoz (opcionális).
- 6-szenzoros maghőmérő.
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás.
- Rozsdamentes acél konstrukció.
- 1 db 2/1GN tálcátartóval szállítva, 67 mm szintív.

### Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony párazsintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztesség csökkentéséhez.
- SkyClean: Automatikus és beépített öntisztító rendszer 4 automatikus ciklussal (rövid, közepes, intenzív, öblítés) és integrált bojler vízkötelenítéssel.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- Rövid tisztítási ciklus: optimalizált tisztítási ciklus, amely mindössze 33 percig tart, javítva a hatékonyságot és csökkentve az állásidőt.
- Automatikus mód 9 ételcsoporttal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrakezeléshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyvesztesség minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztörizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húsok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikusan figyeli a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztörizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző

### Jóváhagyás

kategóriába csoportosíthatóak. 16 lépcsős gyorsítási programok is elérhetőek.

- MultiTimer funkció: akár 60 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- GreaseOut: integrált zsíroleeresztő és -gyűjtő készlet (a készlet használatához a sütőt speciális kóddal kell megrendelni).
- Az Electrolux Professional kezelt víz használatát javasolja az optimális főzési eredmények biztosítása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ellenőrizzé a helyi vízminőséget, hogy kiválaszthassa a megfelelő vízszűrőt. További információk a weboldalon találhatóak.

### Konstrukció

- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- 316L AISI bojler a korrózió elleni védelem érdekében.
- Hármass termoüvegezett ajtó 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.
- Csatlakozási lehetőség távoli valós idejű hozzáféréshez, egyszerű HACCP-kezeléshez, a berendezések üzemidejének növeléséhez, a fogyasztás nyomon követéséhez és az energiagazdálkodáshoz (opcionális kiegészítő szükséges).
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.

### Fenntarthatóság

- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyítható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott,

lassú főzési ciklusokhoz.

- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezi, optimalizálva a konyhai munkavégzést idő és energiahatékonyság szempontjából.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:  
-felhasználási tippet adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).  
-valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlérett gyümölcsökből/zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).  
-a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépa) felhasználásának elősegítése.
- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.
- A külső karton csomagolás 70%-ban újrahasznosított anyagokból és FSC\*-tanúsítvánnyal rendelkező papírból készül, amelyet környezetbarát, vízbázisú tintával nyomtatnak, hogy támogassák a fenntarthatóságot és a környezeti felelősségvállalást.
- A hármass üvegajtó minimálisra csökkenti az energiavesztéseget.\*

\*Körülbelül -10% a légkeveréses üzemmód energiafogyasztásból, az ASTM F2861-20 szabványnak megfelelő teszt alapján.

- Takarítson meg energiát, vizet, mosószert és öblítőszert a SkyClean környezetbarát funkcióival.
- A C22 és C25 mosószerek foszfátok és foszfor nélkül készülnek (a C25 malinsavmentes is), így környezet- és egészségbarát vegyszerek.

### Opcionális tartozékok

- |                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel                                                               | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz (alacsony-közepes gőzhasználat - kevesebb, mint 2 óra napi teljes gőzhasználat) | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel közepes gőzhasználatához                                                                                | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz)                                                           | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1                                                                                                    | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                               | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1                                                                                                         | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1                                                                                                         | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany                                                                                                                             | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár AISI304 rm acél ráccspolc                                                                                                              | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm                                                                                | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm                                                                                | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm                                                                                | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkosár                                                                                                                              | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm                                                                                                | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Biztonsági ajtózárral egységcsomag                                                                                                           | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda - sous-vide                                                                                                                       | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                          |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz                                                                | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> | • Emelő kereken, toronyba épített 6GN2/1+6GN2/1 sütőhöz, magasság 250 mm                                 | PNC 922634 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető)                                                                                  | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Multifunkciós kampó                                                                                                                                           | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 peremes láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm                                                                                                                      | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Fali tartó 6 GN 2/1 sütőhöz                                                                            | PNC 922644 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm                                                                                                                    | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> | • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm                                                                     | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1                                                                                                                         | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima                                                                        | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz                                                                                                              | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> | • Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz, szétszerelt                                                    | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • Falra szerelt vegyszertartó                                                                                                                                   | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Hővédő lemez 6 GN 2/1                                                                                  | PNC 922665 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda                                                                                                                                                    | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 6 GN 2/1                                                 | PNC 922666 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT modul One Connected kapcsolathoz (kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz és folyamatos üzemű mosogatógéphez) és SkyDuo funkcióhoz (1 db IOT készülékenként) | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1                                                | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • Router WiFi és LAN csatlakoztatáshoz                                                                                                                          | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Átalakító készlet földgázzal PB-re                                                                     | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |
| • Gőz optimalizáló                                                                                                                                              | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> | • Átalakító készlet PB-ről földgázra                                                                     | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐ ALSÓ SZEKRENYHEZ GN 1/1 - 2/1 (KOCSI 2 TANKKAL, NYITÓ/ZÁRÓ EGYSÉG A LEÜRÍTÉSHEZ)                                                 | PNC 922450 | <input type="checkbox"/> | • Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz                                                                     | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐ ALSÓ SZEKRENYHEZ GN 1/1 - 2/1 (2 TANK, NYITÓ/ZÁRÓ EGYSÉG A LEÜRÍTÉSHEZ)                                                          | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez                                                                  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG SÜTŐKHÖZ GN 1/1 - 2/1 (2 MŰANYAG TÁNK, CSATLAKOZÓ SZELEP CSÓVEL A LEÜRÍTÉSHEZ)                                                        | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz                                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • ZSÍRGYŰJTŐ EGYSÉGCSOMAG EGYMÁSRA ÉPÍTETT SÜTŐKHÖZ 6 GN A 6 GN 1/1 VAGY 2/1-EN, + EMELŐ                                                                        | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> | • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm                                      | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Betoló sín állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN2/1                                                                                                                 | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> | • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó                                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 5-2/1, (sintávolság: 80 mm)                                                                                                                  | PNC 922611 | <input type="checkbox"/> | • Állványos kocsi, 6-2/1, (sintávolság: 65 mm)                                                           | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                                                                          | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> | • Kémény adapter 6 GN 1/1 vagy 6 GN 2/1-es sütőkhöz, ha a földgáz helyett LPG gázzal szeretnék használni | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |
| • Zárt alsó szekrény tálcatartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                                                                       | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> | • Hálós grillező rács                                                                                    | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Melegentartó szekrény tálcatartóval, 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz (kapacitás: 5xGN2/1)                                                                              | PNC 922617 | <input type="checkbox"/> | • Szonda tartó folyadékhoz                                                                               | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer                                                                                                                          | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                      | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 6 GN2/1 sütőhöz                                                                                                    | PNC 922624 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén                     | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőhöz                                                                                                   | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                  | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN2/1                                                                                                              | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén                 | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1                                                                                                    | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> | • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm                                            | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Magasító elem lábon, toronyba épített 2x6GN2/1 sütőhöz                                                                                                        | PNC 922633 | <input type="checkbox"/> | • Tepsi hagyományos sütéshez                                                                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm                                          | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz                                                                     | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)                                                                        | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Kondenzációs cső hosszabbítás                                                                          | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm                                                                     | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm                                                                    | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm                                                                     | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1                                                  | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Alumínium grill, GN1/1                                                                                 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához                                                               | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                 |            |                          | • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1                                                              | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |

- Burgony süítő 28 db burgonyához, PNC 925008 ☐  
GN 1/1

**Javasolt vegyszer**

- C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, PNC 0S2394 ☐  
50 tasak
- C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. PNC 0S2395 ☐  
Foszfátmentes.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Gázüzemű kombipároló, 6GN2/1, AISI 316L bojler

### Elektromos

Default power corresponds to factory test conditions.  
When supply voltage is declared as a range the test is performed at the average value. According to the country, the installed power may vary within the range.

#### Circuit breaker required

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:        | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 1.5 kW               |
| Felvett teljesítmény: | 1.5 kW               |

### Gáz

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Teljes hőterhelés:                | 128632 BTU (32 kW) |
| Gázteljesítmény:                  | 32 kW              |
| Standard gáz típus:               | Natural Gas G20    |
| ISO 7/1 gázcsatlakozás<br>átmérő: | 1/2" MNPT          |

### Víz:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Max. bejövő tápvíz<br>hőmérséklet: | 30 °C   |
| Bejövő víz "FCW"<br>csatlakozás:   | 3/4"    |
| Nyomás:                            | 1-6 bar |
| Kloridok:                          | <20 ppm |
| Vezetőképesség:                    | 0 µS/cm |
| Leürítés "D":                      | 50mm    |

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

### Installáció:

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Clearance:                              | Clearance: 5 cm rear and right hand sides. |
| Suggested clearance for service access: | 50 cm left hand side.                      |

### Kapacitás:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| GN:                          | 6 (GN 2/1) |
| Max. terhelhetési kapacitás: | 60 kg      |

### Technikai információ:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ajtó zsanérok:            | Jobb oldal          |
| Külső méretek, szélesség: | 1090 mm             |
| Külső méretek, mélység:   | 971 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 808 mm              |
| Külső méretek, súly:      | 199 kg              |
| Nettó súly:               | 176 kg              |
| Szállítási súly:          | 199 kg              |
| Szállítási térfogat:      | 1.28 m <sup>3</sup> |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|



SkyLine PremiumS  
Gázüzemű kombipároló, 6GN2/1, AISI 316L bojler

Ellátás fenntartás jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.09.01