

## Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 6 GN1/1

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



260688 (EFCE61CSDS)

Légkeveréses sütő,  
keresztálcás 6x1/1GN,  
elektromos

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüvegő ajtó. Fűtés "Incoloy" páncélozott fűtőtesttel. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet; vizuális kijelző és termométer. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel. 5 fokozatú páratartalom szabályzás. 1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással. 6x1/1GN.

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Az ajtó alatti csepegtető a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kézi szelep a felesleges gőz elvezetésére a sütőtérből.
- Kapacitás: 6 GN1/1.

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Jóváhagyás \_\_\_\_\_

**Opcionális tartozékok**

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101 ☐
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106 ☐
- Maghőmérő 6-10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 921702 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 6 GN 1/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922101 ☐
- Polctartó sínek 6 GN 1/1-es sütőállványhoz PNC 922105 ☐
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz PNC 922177 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Keresztálcás légkeveréses elektromos sütő, 6 GN1/1

Előlnézet



Oldalnézet



- CWI1 = Bejövő hidegvíz  
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
D = Leürítés  
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| Kiegészítő:           | 0.2 kW                |
| Felvett teljesítmény: | 7.7 kW                |

### Kapacitás:

|     |            |
|-----|------------|
| GN: | 6 (GN 1/1) |
|-----|------------|

### Technikai információ:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Külső méretek, szélesség:                    | 860 mm        |
| Külső méretek, mélység:                      | 767 mm        |
| Külső méretek, magasság:                     | 633 mm        |
| Nettó súly:                                  | 79.5 kg       |
| Funkció szint:                               | Alap          |
| Főzési ciklusok -<br>légkeveréses:           | 300 °C        |
| Belső méretek, szélesség:                    | 560 mm        |
| Belső méretek, mélység:                      | 370 mm        |
| Belső méretek, magasság:                     | 380 mm        |
| Felmelegítési idő (forró<br>levegős ciklus): | 215°C / 300s. |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Keresztálcás légkeveréses  
elektromos sütő, 6 GN1/1

2025.05.22