



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP két medencés elektromos fritőz, 23 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391385 (E9KKGOBAMEA)

23+23 literes elektromos
fritőz 2 "V" alakú
medencével (külső
fűtőelemek), 4 db fél méretű
kosár, 430V

391338 (E9KKGDBAMEA)

23+23 literes elektromos
fritőz 2 "V" alakú
medencével (külső
fűtőelemek), 4 db fél méretű
kosárral

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú, külső infravörös fűtőelemek (36kW) innovatív terelőlemezekkel a medence külsejéhez rögzítve. Mélyhúzott, V alakú medencék. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül a medence alatt lévő edénybe történik. Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábak. Rozsdamentes acél külső panelek. 20/10 rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a készülékek között.

Fő jellemzők

- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Hézagmentes, lézerhegesztett medence belső, egyszerű tisztítás.
- Külső infravörös fűtőelemek innovatív terelőlemezekkel a medencehez rögzítve. A medence belseje egyszerűen és biztonságosan tisztítható.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Vízálló kezelői gombok.
- 4 db fél méretű kosárral és 1 db jobb és bal oldali ajtóval szállítva.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- A készülék 4 db rozsdamentes acél lábbal kerül kiszállításra.
- IPX5 vízvédettségű szint.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).



Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Szállított tartozékok


- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 2 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223

- Eltömődést gátló rúd 23 literes olajsütő leeresztő csövéhez PNC 927227 ☐
- Deflektor 23 literes olajsütőhöz PNC 960645 ☐


Opcionális tartozékok

- Rozsdamentes acél olajsűrő 23 literes fritőzhöz a zsiradék és ételmaradék darabkák eltávolításához - 900XP PNC 200086 ☐
- Fedél 23 l fritőz olajtartályához (csak 391385) PNC 200171 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm (csak 391385) PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm (csak 391385) PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm (csak 391385) PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm (csak 391385) PNC 206152 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz (csak 391385) PNC 206181 ☐
- Higiénikus fedő 23 literes olajsütőhöz PNC 206201 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz (csak 391385) PNC 206202 ☐
- Elülső védőszalag 23 literes olajsütőhöz PNC 206203 ☐
- Hosszabbító elem olajsütő olajának külső tartályba történő leeresztéséhez, 15, 18 és 23 literes olajsütőhöz PNC 206209 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) (csak 391385) PNC 206210 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine (csak 391385) PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine (csak 391385) PNC 206309 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem kerekekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372 ☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) (csak 391385) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) (csak 391385) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) (csak 391385) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐
- Üledék gyűjtő tálca 23 literes fritőzhöz (a medencébe kell tenni) - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223 ☐
- 1 teljes méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927226 ☐

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

391385 (E9KKGOBAMEA)	415-430 V/3N ph/50-60 Hz
391338 (E9KKGDBAMEA)	380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Összes Watt:

391385 (E9KKGOBAMEA)	34.4 kW
391338 (E9KKGDBAMEA)	36 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Hasznos medence méretek (szélesség):

340 mm

Hasznos medence méretek (magasság):

575 mm

Hasznos medence méretek (mélység):

400 mm

Medence kapacitás:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Teljesítmény*:

391385 (E9KKGOBAMEA)	70.8 kg\óra
391338 (E9KKGDBAMEA)	75 kg\óra

Teromsztát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly:

115 kg

Szállítási súly:

391385 (E9KKGOBAMEA)	120 kg
391338 (E9KKGDBAMEA)	125 kg

Szállítási magasság:

1080 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

391385 (E9KKGOBAMEA)	860 mm
391338 (E9KKGDBAMEA)	880 mm

Szállítási térfogat:

391385 (E9KKGOBAMEA)	0.95 m ³
391338 (E9KKGDBAMEA)	0.97 m ³

*Vonatkozás:

ASTM F1361-Deep fat fryers

Tanúsítvány

EFE92M23