

Mosogatás Közepes előmosó zóna EDR mosogatógéphez elektromos, 50Hz

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



535095 (NMPWDRE)

Közepes előmosó zóna EDR
mosogatógép szériához

Fő jellemzők

- Automata előmosó modul a fő mosogatási szakasz előtt.
- Mélyhúzott, préselt tank teljesen lekerekített sarkokkal, a csatorna felé döntve, mely megelőzi a szennyeződés lerakódását, és pár perc alatt megtörténik a leürítés. A préselt tankban nincsenek hegesztési pontok.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- IP25 vízvédlem a vízszugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Nagy méretű, szigetelt, egyensúlyozott ajtó. Csökkenti a zajt és a hővesztiséget.
- Automatikus leürítés, tisztítás és fertőtlenítés.
- A működési irány lehet balról jobbra és jobbról balra is, ez a helyszínen megfordítható.
- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.
- Ezt az elemet Electrolux Professional EDR mosogatógéphez lehet csatlakoztatni.

Konstrukció

- Az összes fő alkatrész nagy teherbírású, korrózióálló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: belső kamra, külső, front és oldalsó panelek, előmosó karok és kosártovábbító rendszer.
- Az innovatív moduláris koncepciónak köszönhetően bármikor könnyen az EDR mosogatógéphez csatlakoztatható.

Fenntarthatóság




- A több lépcsős szűrőrendszer eltávolítja a szennyeződést az előmosó vízből, ezáltal jobb mosogatási teljesítményt kapunk.
- Autostart/stop funkció biztosítja, hogy a készülék csak akkor megy, ha egy kosár áthalad rajta. Ez víz és energia megtakarítást eredményez.

Opcionális tartozékok

- Egységcsomag az előmosó modul mosó modullá konvertálásához PNC 865281 ☐

Jóváhagyás _____



Elektromos

Tápfeszültség:

535095 (NMPWDRE)

380-415 V/3N ph/50 Hz

Alapértelmezett teljesítmény:

7.37 kW

Előmosó tank fűtőelemei:

7 kW

Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.

Pre-wash pump size:

0.37kW

Víz:

Pre-wash tank size:

35l

Technikai információ:

Pre-wash temperature:

10-40°C

Külső méretek, szélesség:

560 mm

Külső méretek, mélység:

825 mm

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by the door handle.

Külső méretek, magasság:

1785 mm

Magasság nyitott ajtóval:

2095 mm

Betöltő nyílás mérete (szélesség):

530 mm

Betöltő nyílás mérete (magasság):

490 mm

Nettó súly:

104 kg

Szállítási súly:

123 kg

Szállítási magasság:

2030 mm

Szállítási szélesség:

910 mm

Szállítási mélység:

700 mm

Szállítási térfogat:

1.29 m³

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Fenntarthatóság

Zajszint

<62 dBA