

Zöldség szeletelő TrinityPro kombinált zöldségszeletelő kutter 3,6 Lt tömítéssel ellátott fedéllel - változtatható sebesség

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



602229 (COM36SVS)

Kombi zöldségszeletelő és kutter 3,6 lt rm acél tállal, tömítéssel ellátott fedél, változtatható sebesség 500-3600 rpm, Schuko dugasz

Rövid leírás

Termék szám

Kombinált kutter/zöldség szeletelő 3,6 literes, rm acél üsttel. A zöldségszeletelő egyenletes vágási eredményt biztosít a szabadalmaztatott karos nyomószerszámoknak köszönhetően. Robusztus műanyagból készült. 1,25 literes átlátszó félhold alakú adagoló. A zöldségeket közvetlenül a félhold alakú adagolótartályba lehet betenni, egy nyomószerszám nyomja a zöldségeket a vágótárcsákhoz, így minimális idő alatt egyenletes vágást biztosít. 2 kis tartály a hosszú zöldségek pontos vágásához, 55mm vagy 25mm átmérővel. Ideális reszeléshez, szeleteléshez/hullámos szeleteléshez, julienne-hez és kockára vágáshoz. Kutter mixer átlátszó kopolíesztter fedéllel, kaparóval és központi adagolónylással a termékek ciklus közbeni adagolásához. Mikrofogazott rotor. A döntött pengék és az edény kúpos alja egyenletes keverést biztosítanak. A készülék az összes hozzávaló egyenletesen és gyorsan feldolgozza a tálban generált speciális mozgásnak köszönhetően. Véletlenszerű újraindítás gátlás hálózati feszültségkimaradás esetén. Minden étellel érintkező felület kivehető és mosogatógépben tisztítható. Vízálló, könnyen tisztítható gombok. Változtatható sebesség 500-3600fordulat/perc között. Az intelligens sebességszabályozó korlátozza a sebességet, ha a zöldségszeletelő tartozék fel van szerelve. Schuko csatlakozóval.

Fő jellemzők

- Kombinált készülék két funkcióval: zöldségszeletelő és kutter mixer.
- Felszerelve zöldségszeletelő tartozékkal szeleteléshez, reszeléshez, aprításhoz (julienne), valamint kockára vágáshoz és hasábburgonya vágáshoz.
- Vágó-keverő és emulgeáló funkciót tartalmaz, a gyors aprításhoz, keveréshez, daráláshoz, reszeléshez, folyósításhoz és gyúráshoz.
- Félhold alakú töltőgarattal (1,25 literes űrtartalom) és 2 kis kerek adagoló csúszdával: Ø 25mm és Ø 55mm, hosszú formájú zöldségek precíz szeleteléséhez.
- Egyenletes vágások és maximális teherbírás a szabadalmaztatott tolokarnak köszönhetően.
- Nagy kimeneti csúszda a hatékony kidobáshoz. Akár 200 mm-es magas konyhai edények (például GN) is elférnek a kimeneti csúszda alatt.
- Folyamatos betöltésű modell.
- Impulzus funkció a gyors és pontos szeleteléshez és reszeléshez.
- Rugalmasság a kiváló minőségű vágáshoz: a 9 fokozatban változtatható sebesség az összetevők állagának megfelelően állítható.
- Ergonomikus elülső adagoló kar, alkalmas bal- és jobbkezes felhasználók számára.
- A zöldségszeletelő penge a kezelő biztonsága érdekében megáll, amikor a tolokar felemelkedik.
- Különböző méretű tárcsák és rácsok kaphatók a szeleteléshez, kockázáshoz, reszeléshez és aprításhoz (átm. 175 mm).
- Automata sebesség szabályzás a kiválasztott funkcióhoz igazodva (szeletelő vagy kutter).
- 3,6 l rm acél üsttel és mikrofogazott késsel szállítva.
- Az üst/fedél kaparószerszámmal is rendelkezik, segít abban, hogy csomómentes, ugyan olyan állagú legyen az üst tartalma.
- A készülék az összes hozzávaló egyenletesen és gyorsan feldolgozza a tálban generált speciális mozgásnak köszönhetően.
- Szakaszos funkció a durvább aprításhoz.
- Lapos és vízálló kezelői panel be/ki kapcsoló gombbal és szakaszos funkcióval.
- Az összes étellel érintkező rész szerszámok nélkül szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható.
- Kapacitás: akár 100 adag zöldségszeletelőként, akár 50 adag kutterként.
- 4 csillagos ErgoCert igazolás az ergonomikus dizájnról és a könnyű használatról.
- Átlátszó fedél tömítéssel az étel kifröccsenésének megakadályozására és tölcser alakú nyílással a hozzávalók használat közbeni hozzáadásához.

Jóváhagyás

Konstrukció

- Üst AISI304 minőségű rm acélból.
- Mikrofogazott pengék AISI 420 rozsdamentes acélból; ergonomikus kaparó magas minőségű összetett alapanyagból.
- IPX5 (IP55) védettségi szint a sima felületű, érintőgombos, vízálló panelen.
- A KI/BE kapcsoló gomb a készülék hátoldalán található.
- Megbízható, aszinkron ipari motor kéfék nélkül. Halk működés, rozsdamentes acél motor tengely.
- Sebességszabályzás : 500-3600 fordulat /perc.
- Motor teljesítmény: 750 W.
- Az élelmiszerbiztonság garantált az Európai direktíváknak megfelelően. Élelmiszerrel kapcsolatba kerülő alkatrészek BPA mentes anyagból készültek.
- A termékbiztonság megfelel az európai irányelveknek és a nemzetközi egészségügyi és biztonsági szabványoknak.

Szállított tartozékok



- | | | |
|---|------------|--|
| • 1 Kidobó tárcsa zöldségszeletelőhöz | PNC 650232 | |
| • 1 Mikrofogazott kés 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650233 | |
| • 1 Rm acél üst 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650235 | |
| • 1 Kaparó 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650236 | |
| • 1 Átlátszó fedél, 3,6lt kutterhez tömítéssel és kaparóval | PNC 653862 | |

Opcionális tartozékok



- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tisztító szerszám TRS, TRK és TR210 5-8-10 mm-es kockázó rácsához | PNC 650110 | ☐ |
| • Átlátszó fedél 2,6 l kutter mixer üsthöz | PNC 650117 | ☐ |
| • Átlátszó fedél 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650118 | ☐ |
| • 3 db-os tárcsa szett TRK1 (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne) | PNC 650196 | ☐ |
| • 6 db-os tárcsa szett (2mm szeletelő, 5 mm szeletelő, 3 mm julienne, 7mm julienne, 10mm szeletelő, 10x10 kockára vágó) | PNC 650197 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 2mm (átm. 175mm) | PNC 650198 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 3mm (átm. 175mm) | PNC 650199 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 4mm (átm. 175mm) | PNC 650205 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 7 mm (átm. 175mm) | PNC 650207 | ☐ |
| • Parmezán tárcsa (átm. 175mm) | PNC 650208 | ☐ |
| • Rm.acél aprító tárcsa 2mm (átm. 175mm) | PNC 650209 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 4 mm (átm. 175mm) | PNC 650210 | ☐ |
| • Rm.acél reszelő tárcsa 8 mm (átm. 175mm) - hasábburgonya | PNC 650211 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 1 mm (átm. 175mm) | PNC 650213 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 2 mm (átm. 175mm) | PNC 650214 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 3 mm (átm. 175mm) | PNC 650215 | ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 5 mm (átm. 175mm) | PNC 650216 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 6 mm (átm. 175mm) | PNC 650217 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa hullámos pengével 3 mm (átm. 175mm) | PNC 650218 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa hullámos pengével 5 mm (átm. 175mm) | PNC 650219 | ☐ |
| • Aluminium szeletelő tárcsa 8 mm (átm. 175mm) | PNC 650220 | ☐ |
| • Aluminium szeletelő tárcsa 10 mm (átm. 175mm) | PNC 650221 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 8x8 (átm.175 mm) | PNC 650222 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 10x10 (átm.175 mm) | PNC 650223 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 8x8 (átm.175 mm) - 8 mm aluminium szeletelő tárcsához | PNC 650224 | ☐ |
| • Kockára vágó rács 10x10 (átm.175 mm) - 10 mm aluminium szeletelő tárcsához | PNC 650225 | ☐ |
| • Mikrofogazott kés 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650226 | ☐ |
| • Sima kés 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650227 | ☐ |
| • Rm. acél üst, 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650228 | ☐ |
| • Átlátszó kopolíeszter üst 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650229 | ☐ |
| • Kaparó 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650230 | ☐ |
| • Rm acél üst, mikrofogazott kés, tető kaparóval - 2,6 l kutter mixerhez | PNC 650231 | ☐ |
| • Kidobó tárcsa zöldségszeletelőhöz | PNC 650232 | ☐ |
| • Mikrofogazott kés 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650233 | ☐ |
| • Sima kés 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650234 | ☐ |
| • Rm acél üst 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650235 | ☐ |
| • Kaparó 3,6 l kutter mixerhez | PNC 650236 | ☐ |
| • Rm.acél szeletelő tárcsa 4 mm (átm. 175mm) | PNC 650237 | ☐ |
| • Átlátszó üst 2,6 l kutter mixerhez, mikrofogazott penge, fedél kaparóval | PNC 650245 | ☐ |
| • Tárcsatartó 1 db tárcsához (175 és 205 mm) | PNC 653632 | ☐ |
| • Átlátszó fedél, 3,6lt kutterhez tömítéssel és kaparóval | PNC 653862 | ☐ |
| • Rm acél tál, 3,6lt Kutterhez, mikrofogazott rotor, tömítéssel ellátott fedél kaparóval | PNC 653864 | ☐ |

Előlnézet





Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	0.75 kW
Összes Watt:	0.75 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	150 kg/ciklus
Kapacitás:	3.6 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	348 mm
Külső méretek, mélység:	315 mm
Külső méretek, magasság:	527 mm
Szállítási súly:	ISO 9001; ISO 14001 kg