

Moduláris főzőberendezések 700XP 1/2 modulós szabadonálló gázüzemű grill

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371237 (E7GRGDGCFU)

Fél modulós gázüzemű grill,
szabadonálló kivitel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú 8 kW-os rozsdamentes acél gázégőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Zománczott öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivethető. A rács mindkét oldala használható, az egyik oldal a húsokhoz, a másik a halakhoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú, rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománczott öntött vas sütőrácsok.

Konstruktó

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez


Opionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206126
120 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206127
lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábához
vagy kerekéhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton PNC 206147
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 400 mm PNC 206175
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás

• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivételel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Védőszalag pár	PNC 206249	<input type="checkbox"/>
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	<input type="checkbox"/>
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>
• Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=120 mm	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	<input type="checkbox"/>
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP)-UK	PNC 206382	<input type="checkbox"/>
• Városi gáz fűvókák (G150) 700-as grillhez	PNC 206389	<input type="checkbox"/>
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (700XP)	PNC 206414	<input type="checkbox"/>
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP)	PNC 206415	<input type="checkbox"/>
• Kaparószerzőszám leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	<input type="checkbox"/>
• Kaparószerzőszám szabadonálló grillhez	PNC 206422	<input type="checkbox"/>
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP)	PNC 206462	<input type="checkbox"/>
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	<input type="checkbox"/>
• Elülső fogantyú, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>
• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	<input type="checkbox"/>

Előlnézet




Oldalnézet



EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Gázteljesítmény:	371237 (E7GRGDGCFU)	8 kW
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáztípus:		LPG;Városi gáz
Gáz bemenet:		3/4"

Technikai információ:

Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	57 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	810 mm
Szállítási térfogat:	0.44 m ³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé van telepítve, akkor kb. 150 mm-es távolságot ajánlott a két készülék/bútor/stb között hagyni.

Tanúsítvány N7GG