

Moduláris főzőberendezések 700XP 1/2 modulós szabadonálló gázüzemű grill

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371237 (E7GRGDGCFU)

Fél modulós gázüzemű grill,
szabadonálló kivitel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú 8 kW-os rozsdamentes acél gázégőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Zománczott öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivethető. A rács mindkét oldala használható, az egyik oldal a húsokhoz, a másik a halakhoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabról préselt 1,5 mm vastagságú, rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománczott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabról préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206126
120 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206127
lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton PNC 206147
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 400 mm PNC 206175
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás

- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivételel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP)-UK PNC 206382
- Városi gáz fűvókák (G150) 700-as grillhez PNC 206389
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (700XP) PNC 206414
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló V alakú grillhez (700XP) PNC 206415
- Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez PNC 206421
- Kaparószerszám szabadonálló grillhez PNC 206422
- Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm) PNC 206431
- G.25.3 (NL) GÁZFŰVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP) PNC 206462
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

Előlnézet




Oldalnézet



EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Gázteljesítmény:	8 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Városi gáz
Gáz bemenet:	3/4"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé van telepítve, akkor kb. 150 mm-es távolságot ajánlott a két készülék/bútor/stb között hagyni.

Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	57 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	810 mm
Szállítási térfogat:	0.44 m ³
Tanúsítvány	N7GG