

Moduláris főzőberendezések 700XP 22 lt. gázüzemű multifunkciós főzőberendezés, kompaund alj

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371106 (E7MFGHDI00)

22 literes gázüzemű
multifunkciós
főzőberendezés ötvöztött
acél főzőfelülettel

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Égőfejek dupla lángsorral. Egyenletes hőelosztás. 50 mm magasságú lábakkal. Lekerekített sarkú medence. Speciális főzőfelület (3 mm vastagságú AISI 316 rozsdamentes acél réteg egy 12 mm vastagságú lágyacél rétegen). Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Többfunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, folyadékok főzéséhez vagy vízfürdős melegentartóként. Használható továbbá posírozáshoz, pároláshoz, forraláshoz, szószok előkészítéséhez.
- Kompaund acél főzőfelület (3 mm-es AISI 316 rozsdamentes acél réteg egy 12 mm-es lágyacél rétegen), mely optimális grillezéshez.
- Lekerekített sarkok a medencében.
- Az alsó hőmérséklet precízen állítható a kezelői panelen lévő termosztát segítségével.
- Beállítható hőmérséklet: 100°C-tól 250°C.
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás az egész felületen.
- Rövid felfűtési idő üres medence esetén.
- Az égőfejek dupla lángsorral rendelkeznek.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- [NOT TRANSLATED]

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Pengék lekerekített oldallal, multifunkciós készülékhez való kaparóhoz PNC 921694

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐

Jóváhagyás

- Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez
(kivétel: 900-as szabadonálló
grillhez) PNC 206210 ☐
- 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez
nyitott tárolószekrényhez PNC 206244 ☐
- Középső tartóelem
tárolószekrényhez PNC 206245 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz,
d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Védőszalag pár PNC 206249 ☐
- Védőszalag pár beton
lábazathoz PNC 206265 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú,
Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 800mm
(700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm
(700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm
(700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm
(700XP/900) PNC 206400 ☐
- G.25.3 (NI) gázfűvóka készlet
700-as és 900-as
pirítóserpenyőkhöz PNC 206464 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló
készülékekhez PNC 216000 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló,
800mm PNC 216186 ☐


- Fedő 22 literes multifunkciós
főzőberendezéshez PNC 921690 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű
készülékekhez PNC 927225 ☐
- Javasolt vegyszer**
- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
GYORS ZSIROLDÓ 6DB+
PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 22 lt. gázüzemű multifunkciós főzőberendezés, kompaund alj

Előlnézet




Oldalnézet



EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Gázteljesítmény:	14 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáz típus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Működési hőmérséklet MIN:	100 °C
Működési hőmérséklet MAX:	250 °C
Nettó súly:	80 kg
Szállítási súly:	95 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.8 m ³
Tanúsítvány	N7BRG



Moduláris főzőberendezések
700XP 22 lt. gázüzemű multifunkciós főzőberendezés, kompaund alj

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.08.03