

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős gáztűzhely gázüzemű sütővel és tárolószekrénnel

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371005 (E7GCGL6C10)

6 égős (5,5kW) gázüzemű
tűzhely, gázsütővel (6kW) és
szekrénnel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek lángszabályzóval és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsziszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal szállítva.
- Hat darab 5.5 kW-os, nagy hatékonyságú "virág láng" égőfej. A láng felveszi a különböző edények méretét.
- Szekrény az edények, tepsik, serpenyők, stb. tárolásához.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Az öntött vas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lángszabályzós égőfejek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul gázüzemű sütő rozsdamentes acél égőfejekkel. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsi szinttel. GN 2/1 méret. Bordázott, zománcozott acél alsó lemez.
- A sütő termosztátja 110°C és 270°C között állítható.
- Dupla burkolatú ajtó préselt belső panellel a jó hőszigetelés érdekében.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz
- 1 Ajtó nyitott PNC 206350
tárolószekrényhez

Opcionális tartozékok


- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű

Jóváhagyás _____


• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133	☐	• Kémény rácsháló, 500mm (700XP/900)	PNC 206402	☐
• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekéhez" tartozékot	PNC 206135	☐	• G.25.3 (NL) gázfúvóka 700-as asztali és szabadonálló, sütőn lévő gáztűzhelyhez	PNC 206460	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐	• Rm cél WOK serpenyő	PNC 911000	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• 2 db tartó sín 4 GN 1/1 edényhez nyitott tárolószekrényhez	PNC 206244	☐			
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐			
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Elektromos fűtő kit tárolószekrénybe	PNC 206259	☐			
• Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206260	☐			
• Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206261	☐			
• Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető.	PNC 206264	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 700-as sorozathoz	PNC 206291	☐			
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206297	☐			
• Kémény felhajtás, 1200mm	PNC 206306	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	☐			
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Városi gáz fúvókák (G150) a 700-as sorozat gázüzemű modelljeihez	PNC 206387	☐			

Moduláris főzőberendezések 700XP 6 égős gáztűzhely gázüzemű sütővel és tárolószekrénnel

Előlnézet




Oldalnézet



G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Gázteljesítmény:	39 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Városi gáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Sütő működési hőmérséklete: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 540 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 650 mm

Tároló tér méretei (szélesség): 330 mm

Tároló tér méretei (magasság): 380 mm

Tároló tér méretei (mélység): 640 mm

Nettó súly: 120 kg

Szállítási súly: 133 kg

Szállítási magasság: 1090 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 1300 mm

Szállítási térfogat: 1.16 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 5.5 - 5.5 kW

Középső égőfejek teljesítménye: 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Tanúsítvány N7CG

Hátsó égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Középső égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60