



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulós szabadonálló gázüzemű grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371238 (E7GRGHGCFU)

Egész modulós gázüzemű
grill, szabadonálló kivitel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú, 16 kW-os rozsdamentes acél gázégő fejek lángérzékelővel és védőlemezekkel. Használható földgázzal és LPG gázzal. Zománcozott öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivethető. A rács mindkét oldala használható, egyik oldala halakhoz, a másik húshoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú fedlap rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132
150 mm átmérőjű
- Illesztógyűrű füstgáz PNC 206133
lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábához
vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton PNC 206148
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC 206177
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1200 mm PNC 206178
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás

- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Középső tartóelem tárolószekrényhez PNC 206245
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Vízcsap 800mm-es szabadonálló grillhez PNC 206281
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Városi gáz fúvókák (G150) 700-as grillhez PNC 206389
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez PNC 206410
- Rozsdamentes acél rácsok szabadonálló széles grillekhez (700XP) PNC 206411
- Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez PNC 206421
- Kaparószerszám szabadonálló grillhez PNC 206422
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- Nyomákszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

Előlnézet




Oldalnézet



EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Gázteljesítmény:	371238 (E7GRGHGCFU)	16 kW
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáztípus:		LPG;Városi gáz
Gáz bemenet:		3/4"
Földgáz - nyomás:		7" w.c. (17.4 mbar)
LPG gáz nyomás:		11" w.c. (27.7 mbar)

Technikai információ:

Nettó súly:	75 kg
Szállítási súly:	97 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.83 m ³

Ha a készülék egy hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé kerül, akkor ajánlott 150 mm-es távolságot hagyni a kettő között.

Tanúsítvány

N7GG