



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Egész modulós szabadonálló gázüzemű grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371238 (E7GRGHGCFU)

Egész modulós gázüzemű
grill, szabadonálló kivitel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú, 16 kW-os rozsdamentes acél gázégő fejek lángérzékelővel és védőlemezekkel. Használható földgázzal és LPG gázzal. Zománcozott öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivehető. A rács mindkét oldala használható, egyik oldala halakhoz, a másik húshoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú fedlap rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levezethető és mosogatógépben tisztítható.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX4 vízállóság.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez


Opcionális tartozékok

- Töltő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132 ☐
150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábához
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐
installációhoz, 1200 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206152 ☐
installációhoz, 1600 mm
- Elülső védőszalag, 800 mm PNC 206176 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1000 mm PNC 206177 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)
- Elülső védőszalag, 1200 mm PNC 206178 ☐
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem)


Jóváhagyás

• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Középső tartóelem tárolószekrényhez	PNC 206245	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐
• Vízcsap 800mm-es szabadonálló grillhez	PNC 206281	☐
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Városi gáz fúvókák (G150) 700-as grillhez	PNC 206389	☐
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez	PNC 206410	☐
• Rozsdamentes acél rácsok szabadonálló széles grillekhez (700XP)	PNC 206411	☐
• Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	☐
• Kaparószerszám szabadonálló grillhez	PNC 206422	☐
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	☐
• G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP)	PNC 206462	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐

Előlnézet




Oldalnézet



EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet



Gáz

Földgáz - nyomás:

371238 (E7GRGHGCFU)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG gáz nyomás:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gázteljesítmény:

16 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG;Városi gáz

Gáz bemenet:

3/4"

Technikai információ:

Ha a készülék egy hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé kerül, akkor ajánlott 150 mm-es távolságot hagyni a kettő között.

Nettó súly:

75 kg

Szállítási súly:

97 kg

Szállítási magasság:

1180 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.83 m³

Tanúsítvány

N7GG