



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP Elektromos asztali grill, HP - 1200mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371268 (E7GRELGS0P)

Nagy asztali elektromos
grill - HP
Hűtött alsó szekrényre nem
telepíthető!

Rövid leírás

Termék szám

Fűtés incoloy fűtőtestekkel. A grillrács könnyen kivehető tisztításhoz. Dönthető fűtőtestek. Integrált csapterlep. Fix medence ürítővel. Extra erős, 2 mm vastag fedlap.

Fő jellemzők

- Incoloy borítású fűtőelemek a sütőrács alatt.
- Minden fűtőelemnek független teljesítmény szabályzója van. A teljesítményt egy kezelőgombbal lehet állítani.
- Teljesítményt jelző lámpa.
- A fűtőelemek 90°-ban dönthetőek.
- Levehető, 2 mm vastagságú acélból készült, U alakú rácsok a sütőfelület gyors felfűtéséért.
- Fix medence csatornával, amely a főzés során keletkezett zsiradékot gyűjti össze.
- A csatorna túlfolyóval és szűrővel védett.
- A medencébe a használat előtt kell betölteni a vizet.
- LED figyelmeztető lámpa jelzi, ha a medence üres.
- Vízfeltöltő csap gombbal.
- Levehető rozsdamentes acél deflektor.
- Rozsdamentes acél fröccsenésvédő a sütőfelület oldalain. A fröccsenésvédők egyszerűen levehetőek tisztítás céljából.
- Hűtött / fagyasztó pultra is telepíthető.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Az elem 730 mm mély. Nagy munkafelület.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparó elektromos HP grillhez PNC 206436

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307 ☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Kaparó elektromos HP grillhez PNC 206436 ☐
- Leürítés meghosszabbítás elektromos HP grillhez PNC 206437 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐

Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Előlnézet




Oldalnézet



- D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar
 WI = Víz bemenet

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	11.25 kW
Előkészítve:	400-415V 3N- 50/60Hz 10.35-11.25kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni köztük, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Külső méretek, szélesség:	1200 mm
Külső méretek, mélység:	730 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	107 kg
Főzőfelület szélessége:	1065 mm
Főzőfelület mélysége:	400 mm