

**Digitális pult alatti  
ecostore HP Premium hűtött  
munkaasztal - 440lt, 6 fiók, fedlap nélkül**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710052 (EH3H7BBB)

6 fiókos hűtött munkaasztal,  
440L, -2+10°C, AISI 304,  
fedlap nélkül

## Rövid leírás

### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap nélkül. 90 mm vastag szigetelés. 6x1/2 fiók. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -2+10° C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés.

## Fő jellemzők

- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A hőmérséklet -2°C / +10°C között állítható. Ideális húsok, halak és tejtermékek tárolására.
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag előlő ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Karbantartás céljából a hűtőegység teljesen leszerelhető.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Tropikalizált egység.

Jóváhagyás

## Konstrukció

- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légterelőknak köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Beépített hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- A fiókok belső méretei:
  - 2 x 1/2 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 203x302x521 / 2. fiók 223x302x521 (MaxSzéxMé)
  - 3 x 1/3 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 98x302x521 / 2. és 3. fiók 118x302x521 (MaxSzéxMé)
  - 1/3+2/3 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 98x302x521 / 2. fiók 333x302x521 (MaxSzéxMé)

## Fenntarthatóság




- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m²K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


## Opcionális tartozékok

- |                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2x½ fiók hűtött munkasztalokhoz                                                 | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • 3x1/3 fiók hűtött munkasztalokhoz                                               | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/3 és 2/3 palackos fiók hűtött munkasztalokhoz                                 | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm                                                  | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm                                                 | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm                                                 | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db kerék, (2 fékezhető), hűtött munkasztalhoz, magasság: 100mm                | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db kerék (2 fékezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkasztalhoz, magasság: 150mm | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • Három rekeszes hűtött munkasztalhoz való zár                                    | PNC 881243 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:             | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Leolvasztás teljesítménye: | 0.22 kW              |
| Csatlakozó típus:          | CE-SCHUKO            |

### Technikai információ:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nettó kapacitás:           | 186 L               |
| Ajtó zsanérok:             |                     |
| Külső méretek, szélesség:  | 1795 mm             |
| Külső méretek, mélység:    | 700 mm              |
| Külső méretek, magasság:   | 850 mm              |
| Belső méretek (szélesség): | 1252 mm             |
| Belső méretek (mélység):   | 560 mm              |
| Belső méretek (magasság):  | 550 mm              |
| Nettó súly:                | 128 kg              |
| Szállítási térfogat:       | 1.41 m <sup>3</sup> |
| Mélység nyitott ajtóval:   | 1110 mm             |
| Állítható magasságú:       | -5/50 mm            |
| Bruttó kapacitás:          | 440 L               |

### Hűtési adat

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Vezérlés típusa:                                       | digitális           |
| Hűtési teljesítmény az elpárolgatatási hőmérsékletnél: | -10 °C              |
| Min/max belső páratartalom:                            | 40/85               |
| Működési hőmérséklet, min.:                            | -2 °C               |
| Működési hőmérséklet, max.:                            | 10 °C               |
| Kompresszor teljesítmény:                              | 1/4 le              |
| Működési mód:                                          | Ventilációs         |
| Szigetelés:                                            | 90 mm (Ciklopentán) |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

### Fenntarthatóság

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jelenlegi fogyasztás:                                                    | 1.8 Amps                |
| Hűtőközeg típus:                                                         | R290                    |
| GWP index:                                                               | 3                       |
| Hűtési teljesítmény:                                                     | 320 W                   |
| Hűtőközeg súly:                                                          | 70 g                    |
| Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):               | C                       |
| Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően) | 800kWh/év - 2.19kWh/24h |
| Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):           | Nagy teherbírású (5)    |
| EEl index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                     | 35,32                   |

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézési rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

