

SkyLine Chills

Sokkoló hűtő, 20GN2/1 átkocsizható, 200 kg, külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727969 (AOF20218RP)

SkyLine Chill S sokkoló hűtő
200kg, 20 GN 2/1 vagy
600x400mm,
érintőképernyős vezérlés,
külső aggregát,
átkocsizható

Rövid leírás

Termék szám

Sokkoló hűtő nagy felbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- GN vagy 600x400 mm vagy banketing kocsihoz
- Kapacitás: 200 kg hűtő
- OptiFlow légkeringető rendszer
- Hűtési ciklusok: Automata program (10 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (kímélő hűtés, erős hűtés, fagyasztás, hön tartás, turbó hűtés, light hot ciklus). Speciális ciklusok (Cruise, gyors kiolvasztás, sous vide hűtés)
- Különleges funkciók: MultiTimer hűtés, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine sütőkkel történő összehangolt működésért
- Becsült hátralévő idő kijelzés maghőmérő vezérelt ciklusok esetén mesterséges intelligencia segítségével (ARTE 2.0)
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez
- 3-szenzoros maghőmérő
- Lekerekített belső sarkok
- Külső aggregát (opcionális tartozék)
- R452a hűtőközeg
- Garantált működés akár +43°C környezeti hőmérsékletben is (5. klíma osztály)

Fő jellemzők

- Ciklusok+: - Cruise ciklus, mely automatikusan beállítja a paramétereket a leggyorsabb és legjobb minőségű gyorshűtéshez (maghőmérő alapján működik) - Gyors kiolvasztás - Sous-vide gyorshűtés
- Lite-hot ciklus (+40°C / -18°C): ideális a kímélő melegítési előkészületekhez.
- A hőntartás - hűtés esetén +3°C-on - automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, ezzel energiát takarít meg, valamint tartja a célhőmérsékletet (manuálisan is lehet aktiválni).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Automatikus mód 10 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, szósok és levesek, zöldségek, tészta/rizs, kenyér, sós és édes tészták, desszertek, üdítők), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sokkoló hűtő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a hűtési folyamatot a kiválasztott eredmény eléréséhez. A hűtési paraméterek valós idejű áttekintése. Termékcsaládonként 70 verziót lehet személyre szabni és elmenteni.
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sokkoló hűtő memóriájában, így pontosan ugyanazt a beállítást bármikor megismételheti. A programok 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak be. 16 lépcsős gyorshűtési programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző hűtési ciklust irányíthat egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 3 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE 2.0), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás.
- A teljesítmény max. +43°C-os környezeti hőmérséklet esetén garantált (5-ös klímaosztály).
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- Külső hűtőegység (opcionális tartozék).
- Szolenoid szelep a termodinamikusan körben lévő gáznyomás automatikus kezeléséhez.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- IP23 védettségű motorok és ventilátorok.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Kivehető mágneses ajtó tömítés higiénikus tervezéssel.
- Lengőajtós panelen keresztül lehet hozzáférni az

Jóváhagyás

elpárologtatáshoz tisztítás céljából.

- Automatikusan fűtött ajtókeret.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, hűtési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fagyasztás megjelenítés a ciklus végén.

Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:
 - felhasználási tippel adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).
 - valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlrejt gyümölcsökből/zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).
 - a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépa héj) felhasználásának elősegítése.

Szállított tartozékok


- 1 3 szenzoros maghőmérő sokkoló PNC 880582 fagyasztóhoz

Opcionális tartozékok

- Rilsan cukrászati rácspolc sokkolóhoz - PNC 880294 ☐
- 400x600 mm
- 3 db. Egyszennyezésű maghőmérő PNC 880567 ☐
- sokkoló fagyasztóhoz
- 3 szenzoros maghőmérő sokkoló PNC 880582 ☐
- fagyasztóhoz
- Léghűtéses telepített aggregát 20 PNC 881224 ☐
- GN2/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A
- Vízűtéses telepített aggregát 20 PNC 881229 ☐
- GN2/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A
- Bekocsizható tálcátartó keret, GN2/1 PNC 881449 ☐
- Egy pár AISI304 mm acél rácspolc - PNC 922017 ☐
- GN1/1
- AISI304 mm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- AISI304 mm acél rács sütőhöz - GN2/1 PNC 922076 ☐
- 1 pár AISI304 mm acél rácspolc PNC 922175 ☐
- AISI304 mm acél cukrászati tálcá - PNC 922264 ☐
- 400x600 mm

- Konnektivitás hub (SIM) Router Ethernet PNC 922399 ☐
- + WiFi + 4G (UE)
- Konnektivitás hub (LAN) Router PNC 922412 ☐
- Ethernet + WiFi
- IoT module kombisütőhöz és sokkoló PNC 922421 ☐
- fagyasztóhoz
- SkyDuo egységcsomag - kombipároló PNC 922439 ☐
- és sokkoló hűtő/fagyasztó
- csatlakoztatásához Cook&Chill
- folyamathoz. A csomag 2 panelt és
- kábeleket tartalmaz. OnE
- Connectedhez nem való.
- Állványos kocsi, 15-2/1 típus, 84 mm PNC 922686 ☐
- sín távolság
- Nyárs bárnyhoz vagy szopós PNC 922711 ☐
- malachoz (max.30kg), 20 GN2/1
- sütőhöz
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714 ☐
- Állványos kocsi, 20-2/1 típus, 63 mm PNC 922757 ☐
- sín távolság
- Állványos kocsi, 16-2/1 típus, 80 mm PNC 922758 ☐
- sín távolság
- Tányértartó állványos kocsi, 20-2/1, 92 PNC 922760 ☐
- tányér, 85 mm sín távolság
- Állványos kocsi, 20-2/1, Sütőipari PNC 922762 ☐
- szabvány (400 x 600 mm), 16 tálcahely,
- sín távolság 80 mm
- Tányértartó állványos kocsi, 20-2/1, 116 PNC 922764 ☐
- tányér, 66 mm sín távolság

Előlnézet




Oldalnézet



D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény: 6.4 kW

Fűtési teljesítmény: 6.4 kW

Víz:

Leürítő cső méret: 1/2"

Nyomás, bar min/Max: 0

Installáció:

Rés: 5 cm oldalt és hátul

Kérjük, alaposan olvassa el és tartsa be az installációs utasításban leírtakat.

Kapacitás:

Max. terhelhetési kapacitás: 200 kg

Rácsok száma/típusa: 20 (GN 2/1; 600x400)

Medencék száma és típusa: 30 (360x250x80h)

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 1400 mm

Külső méretek, mélység: 1266 mm

Külső méretek, magasság: 2270 mm

Nettó súly: 190 kg

Szállítási súly: 200 kg

Szállítási térfogat: 4.91 m³

Hűtési adat

Külső hűtőegység szükséges.

Megjegyzés: a hűtési teljesítmény 20 lineáris méter távolság esetén lett kalkulálva.

Kondenzátor hűtési módja:

Javasolt hűtési teljesítmény*: 12280 W

Elpárologtató hőmérsékletnél: -20 °C

Kondenz hőmérsékletnél: 40 °C

Környezeti hőmérsékletnél: 30 °C

Csatlakozó csövek (külső) - kimenet: 16 mm

Csatlakozó csövek (külső) - bemenet: 9.5 mm

[NOT TRANSLATED] R404A; R452A

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001