

## Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős asztali gáztűzhely 3mm-es fedlappal

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391452 (E9AAMAAOMEE)

4 égős (1x10 kW, 3x6 kW)  
gázüzemű asztali tűzhely, 3  
mm-es fedlappal

### Rövid leírás

#### Termék szám

Alsó nyitott tárolószekrényre, híd vagy konzolos rendszerbe telepíthető. Nagyhatékonyságú virágláng égőfejek optimalizált égéssel. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm.acél panelek. Öntöttvas edénytartó rácsok. Extra erős fedlap 3 mm vastagságú rozsdamentes acélból.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A 3db 6 kW-os és 1 db 10 kW-os nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretűek:- 60 mm-es égőfejek teljesítmény szabályzással, 1,5-től 6 kW-ig.-100 mm-es égőfejek teljesítmény szabályzással, 2.2 kW to 10 kW.
- A gázüzemű készülékeink földgáztól és LPG gáztól használhatóak. Az átalakító fúvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett órláng.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 3 mm vastagságú.

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086   
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132   
150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133   
lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137   
mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138   
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139   
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140   
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141   
1600 mm
- Egy égős zárt főzőlap. Minden PNC 206170   
gázégőre helyezhető.
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206171   
gázégőre
- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt PNC 206172   
gázégőre
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, PNC 206246   
d= 150 mm

### Jóváhagyás

- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206298
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363
- Városi gáz fúvókák (G150), a 900-as sorozat asztali tűzhelyeihez PNC 206384
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

