Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulos gázüzemű asztali rostlap, polírozott króm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

391054 (E9FTGHCS00)	900XP EGÉSZ MODULOS GÁZÜZEMŰ ASZTALI ROSTLAP,SIMA, DÖNTÖTT LAP,POLÍROZOTT KRÓM 900XP EGÉSZ MODULOS GÁZÜZEMŰ ASZTALI ROSTLAP,2/3 SIMA - 1/3 BORDÁZOTT,DÖNTÖTT POLÍROZOTT KRÓM LAP
391055 (E9FTGHCP00)	GÁZÜ.SZELETS POLÍROZOTT FÉNYES KRÓM,SIMA+BORD.DÖNT. LAP,800

Rövid leírás

Termék szám

Polírozott krómozott lágyacél, sima főzőfelület. 20kW-os gázüzemű égőfejek termosztatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Nyitott alapszekrényre, hídrendszerbe és konzolos kivitelbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél burkolat és fedlap. Az extra erősségű fedlap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Biztonsági termosztát hőmérséklet jelzéssel.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- 15 mm vastag polírozott króm főzőfelület az optimális grillezési eredmények és a könnyű használat érdekében.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 391054)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 391055)

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz — PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391055) — PNC 206420

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz — PNC 164255 ❑
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez — PNC 206086 ❑
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű — PNC 206132 ❑

• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm	PNC 206137	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm	PNC 206138	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm	PNC 206139	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm	PNC 206140	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm	PNC 206141	❑
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	❑
• Kémény felhajtás, 800mm (csak 391054)	PNC 206304	❑
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	❑
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	❑
• Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz	PNC 206346	❑
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) (csak 391054)	PNC 206370	❑
• Tartóelem kerekekhez, olajsütőkhöz (900XP) (csak 391055)	PNC 206372	❑
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391055)	PNC 206420	❑
• Fedél sütőlaphoz	PNC 206455	❑
• G.25.3 (NL) fúvóka készlet, olajsütő, 900-as széria	PNC 206467	❑
• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	❑
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	❑
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	❑
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	❑
• Leeresztő csatorna egész modulos, asztali sütőlaphoz	PNC 216153	❑
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	❑
• 2 oldalpanel asztali készülékekhez	PNC 216278	❑
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	❑

Javasolt vegyszer

• C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ	PNC 0S2292	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulos gázüzemű asztali rostlap, polírozott króm

Gáz

Gázteljesítmény:	20 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	90 °C
Működési hőmérséklet MAX:	270 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	105 kg
Szállítási súly:	
391054 (E9FTGHCS00)	102 kg
391055 (E9FTGHCP00)	101 kg
Szállítási magasság:	580 mm
Szállítási szélesség:	1010 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.5 m^3
Főzőfelület szélessége:	730 mm
Főzőfelület mélysége:	700 mm

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.