



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



**391400
(E9IINDAOMEA)**

Egész modulus elektromos üzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelülettel, vízszintes, termosztatikus szabályzás, kaparóval szállítva

**391399
(E9IINIAOMEA)**

Egész modulus elektromos üzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelülettel, vízszintes, 230V, termosztatikus szabályzás, kaparóval szállítva

Rövid leírás

Termék szám

Sima főzőfelület krómozott acélból. Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C. Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős fedlap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsíradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Incoloy fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 15 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Záródugó vízszintes sütőlaphoz PNC 206296

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐

Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


- Záródugó vízszintes sütőlaphoz PNC 206296 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm (csak 391400) PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Leeresztő csatorna egész modul, asztali sütőlaphoz PNC 216153 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

391400 (E9IINDAOMEA)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391399 (E9IINIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Előkészítve:

Összes Watt: 15 kW

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	120 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	105 kg
Szállítási súly:	
391400 (E9IINDAOMEA)	103 kg
391399 (E9IINIAOMEA)	102 kg
Szállítási magasság:	
391400 (E9IINDAOMEA)	580 mm
391399 (E9IINIAOMEA)	540 mm
Szállítási szélesség:	
391400 (E9IINDAOMEA)	1010 mm
391399 (E9IINIAOMEA)	1020 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	
391400 (E9IINDAOMEA)	0.5 m ³
391399 (E9IINIAOMEA)	0.47 m ³
Főzőfelület szélessége:	730 mm
Főzőfelület mélysége:	700 mm