

Elszívó berendezések
Kondenzációs elszívóernyő 6 a 6 GN 2/1
vagy 6 a 10 GN 2/1 torony konfigurációban
lévő elektromos hossz tálcás kombisütőkhöz

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



922726 (HOCS21E)

Kondenzációs elszívóernyő
ventilátorral 6+6 vagy 6+10
GN 2/1 el.sütőhöz

Fő jellemzők

- A szűrőrendszer felülete véd a tűzveszély ellen.
- Nincs szükség külső elszívó csőre, ezáltal nincs extra szerelési költség.
- Komplet ventilációs rendszer, amelynek köszönhetően nincs szükség kivezető csőre külső csatlakozásokkal.
- Ventilátor motor 3 automatikus sebességgel:
 - Alacsony sebesség, ha az ajtó és a szelep is csukva van;
 - Közepes sebesség, ha az ajtó csukva van, a szelep pedig nyitva;
 - Gyors sebesség, ha az ajtó nyitva van.
- Az előlábú labirintus és kondenzációs szűrők könnyedén kivehetőek és mosogatógépben tisztíthatók.
- A kábelcsatlakozás az ernyő és a sütő között lehetővé teszi a kettő közötti kommunikációt. A sütő szoftvere automatikusan aktiválja a ventilátort és az elszívás a valós sütőaktivitás alapján történik.
- Az elszívóernyő és a sütő szinkronizált: az ernyő be/kikapcsol, ha a sütő elindul/leáll; az ernyő működése a valós sütőaktivitás alapján működik magas/közepes/alacsony fokozaton.
- 6 a 6 GN 2/1 vagy 6 a 10 GN 2/1 torony konfigurációban telepített hossz tálcás kombisütőkhöz használható.
- Két lépcsős ajtónyitás (PNC 922265) opció javasolt a szűrési teljesítmény fokozásához.
- A teljes konyha légcseréi igényét kalkulálja ki, és biztosítsa, hogy az megfeleljen a szellőzési szabványoknak (pl. VDI 2052 kereskedelmi konyhák szellőzési szabványa - vagy egyéb más helyi szabvány). Az elégtelen levegőcseréi az ernyő hibás működéséhez vezethet.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Automatikus ajtó nyitás aktiváló rendszer.
- Többszörös szűrési rendszer:
 - a rozsdamentes acél labirintus szűrő előszűri a kijövő párákat;
 - a kondenzációs szűrő és az extra cseppszűrő gőz-folyadék szétválasztóként működik.
- ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Az elszívót normális, megfelelő szellőzésű, a szabványoknak eleget tevő helyiségbe lehet beüzemelni.

Fenntarthatóság

- A rendszer megfelelő elszívást és magas energiamegtakarítást garantál.



Jóváhagyás

Technical drawing of a rectangular box. The overall dimensions are 43 1/4" (1098 mm) in width and 17 11/16" (450 mm) in height. The top edge has a section labeled 4 3/4" (120 mm). The front face features a central panel with vertical lines, flanked by side panels. The total height of the front face is 13" (330 mm).

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and labels.

Dimensions (in inches and millimeters):

- Top horizontal dimension: $4 \frac{3}{4}''$ (121 mm)
- Vertical dimension from top to center of door: $17 \frac{11}{16}''$ (450 mm)
- Vertical dimension from center of door to top of frame: $2 \frac{9}{16}''$ (65 mm)
- Vertical dimension from top of frame to bottom of frame: $14 \frac{7}{16}''$ (367 mm)
- Vertical dimension from bottom of frame to bottom of door: $1 \frac{9}{16}''$ (39 mm)
- Bottom horizontal dimension (left section): $5 \frac{7}{8}''$ (150 mm)
- Bottom horizontal dimension (middle section): $35 \frac{11}{16}''$ (906 mm)
- Bottom horizontal dimension (right section): $14 \frac{3}{16}''$ (360 mm)

Labels:

- ES**: Located on the top horizontal frame member.
- D**: Located on the bottom horizontal frame member, pointing to the bottom edge of the door.

Technical drawing showing the layout of three punch holes (ES, D, EI) and a central A0 label. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Horizontal Dimensions:

- Distance from left edge to ES hole center: 1" (25 mm)
- Distance between ES and D hole centers: 20 5/8" (524 mm)
- Distance between D and EI hole centers: 20 5/8" (524 mm)
- Distance from EI hole center to right edge: 1" (25 mm)
- Distance from left edge to start of A0 label: 1 15/16" (50 mm)
- Distance from start of A0 label to D hole center: 12 3/8" (315 mm)
- Distance from D hole center to EI hole center: 28 3/4" (731 mm)
- Distance from D hole center to A0 label center: 11 13/16" (300 mm)
- Distance from A0 label center to EI hole center: 11 13/16" (300 mm)
- Distance from EI hole center to right edge: 5 11/16" (145 mm)

Vertical Dimensions:

- Distance from top edge to punch holes: 4 3/4" (121 mm)
- Distance from punch holes to A0 label center: 5 9/16" (141 mm)
- Distance from A0 label center to bottom edge: 49 13/16" (1266 mm)

Other Features:

- A dashed rectangle is shown above the A0 label, centered between the ES and D holes.
- The A0 label is a square with the text "A0" inside.



Electrolux
PROFESSIONAL

Elszívó berendezések
Kondenzációs elszívóernyő 6 a 6 GN 2/1 vagy
6 a 10 GN 2/1 torony konfigurációban lévő
elektromos hosszútálcás kombisütőkhöz

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Alapértelmezett teljesítmény: 0.4 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 1098 mm
Külső méretek, mélység: 1266 mm
Külső méretek, magasság: 450 mm
Nettó súly: 86 kg
Szállítási súly: 86 kg



Elszívó berendezések
Kondenzációs elszívóernyő 6 a 6 GN 2/1 vagy 6 a 10 GN 2/1 torony
konfigurációban lévő elektromos hosszútálcás kombisütőkhöz
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.09.07