

**586220 (PUET17EAE0)**

Elektromos dönthető
nyomás alatti pirítóserpenyő
170lt (h) gőzkondenzáló
funkció, GuideYou panel,
szabadonálló

beton alapzaton.

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Automatikus gőzkieresztés a főzési ciklus végén. It can be used for poaching or steaming (with the lid open); simmering and boiling (with open or closed lid); többféle termék nyomás alatt történő főzése lehetséges a felfüggeszthető GN 1/1 edények használatának köszönhetően. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Nyomás alatti funkció. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédlem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellett álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy 4x4 mm acél kereten, vagy

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Multifunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, nyomás alatti főzéshez és gőzöléshez.
- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- Biztonsági mechanizmus előzi meg a fedél felnyílását nyomás alatti főzés esetén.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Biztonsági szelep a fedőn, amely a túlnyomás ellen véd.
- A 0,45 bar nyomás alatti főzés megrövidíti a főzési időt.
- IPX6 vízvédettségű szint.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Éjszakai főzés: időt és elektromos áramot takaríthat meg.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- "Pressure funkció": amint a nyomásos fedő lezáródott, a rendszer automatikusan szabályozza magát.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetők, a HACCP adatok letölthetők.

Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.

- Nyomásos fedő gyors reagálású zárral. Egyszerű és biztonságos használható.
- "Főző" vagy "pirító" mód funkció.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális, ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Fenntarthatóság



- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok

• Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz	PNC 910053	☐
• Kaparó, galuskaszűrőkhöz	PNC 910058	☐
• Tartókeret 1/1GN méret, szögletes üsthöz	PNC 910191	☐
• Perforált fenéklemez billenő serpenyőkhöz, GN1/1	PNC 910201	☐
• Perforált tárolóedény fogantyúval, GN 1/1 (magasság=100mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőkhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET)	PNC 910211	☐
• Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)	PNC 910212	☐
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 911439	☐
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - szabadonálló - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 911469	☐
• Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911577	☐
• Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911578	☐
• Perforált tároló fogantyúval, GN 1/1 (magasság=200mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőkhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET)	PNC 911673	☐
• Hátsó felhajtás (hossz 1600 mm), dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912188	☐
• MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD)	PNC 912460	☐
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912468	☐


• Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912469	☐	• Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912772	☐
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912470	☐	• Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912776	☐
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912471	☐	• Étel leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912780	☐
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912472	☐	• Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912784	☐
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912473	☐	• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon)	PNC 912971	☐
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912474	☐	• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon)	PNC 912972	☐
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912475	☐	• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon)	PNC 912977	☐
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912476	☐	• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon)	PNC 912978	☐
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912477	☐	• 1 db GN1/1 méretű kosár 40 l tésztafőzőhöz	PNC 913134	☐
• Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo., Ausztria, Svájc)	PNC 912479	☐	• Kaparóserszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX)	PNC 913431	☐
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 800mm	PNC 912497	☐	• Kaparóserszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX)	PNC 913432	☐
• Csatlakozó egységcsomag, 800 mm	PNC 912500	☐	• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913565	☐
• Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912708	☐	• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, egykaros, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913566	☐
• Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912735	☐	• KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913567	☐
• Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912737	☐	• Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic	PNC 913568	☐
• Főkapcsoló 60A, 6mm ² , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912740	☐			
• Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912748	☐			

- Szűrő nyomás alatti üsthöz, 3GN PNC 913574 ☐
(100/170 lt, PUET)
- Konnektivitás egységcsomag PNC 913577 ☐
ProThermetic főzőüsthöz és
pirítóserpenyőhöz


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ PNC 0S2292 ☐
GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+
PERMETEZŐ

Előlnézet




Oldalnézet



CWII = Bejövő hidegvíz
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Összes Watt: 20.6 kW

Installáció:

Installáció típusa:

Szabadonálló beton
 lábazon; Szabadonálló
 lábon; Állványon; Falnál álló

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C
 Működési hőmérséklet MAX: 250 °C
 Üst (derékszögű) szélessége: 1050 mm
 Üst (derékszögű) magassága: 326 mm
 Üst (derékszögű) mélysége: 558 mm
 Külső méretek, szélesség: 1600 mm
 Külső méretek, mélység: 800 mm
 Külső méretek, magasság: 700 mm
 Nettó súly: 340 kg
 Konfiguráció: Négyszögletes; Billenő
 Nettó hasznos üst kapacitás: 170 L
 Billentési mechanizmus: Automata
 Dupla köpenyes fedő: ✓
 Fűtési típus: Közvetlen