

Nagy termelékenységű főzőberendezések

El. billenőserpenyő, 90L, szabadonálló

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



586149 (PFET09EGEO)

Elektromos dönthető
pirítóserpenyő 90lt (s)
ötvöztött acél sütőfelület,
GuideYou panel,
szabadonálló

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát véd a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellett álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 100 mm magas lábakon, vagy 40 mm acél kereten, vagy beton alapzaton.

Fő jellemzők

- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- IPX6 vízvédelettségi szint.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetők, a HACCP adatok letölthetők.
- Multifunkcionális főzőberendezés, amely alkalmas sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, lassú tűzön való sütéshez.

Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel sülyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetők, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális,

Jóváhagyás

ezáltal egyszerű a tisztítás.

- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Fenntarthatóság



- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyban tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz | PNC 910053 | ☐ |
| • Kaparó, galuskaszűrőkhöz | PNC 910058 | ☐ |
| • Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm) | PNC 910212 | ☐ |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 911417 | ☐ |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - szabadonálló installáció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 911447 | ☐ |
| • Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN) | PNC 911577 | ☐ |
| • Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN) | PNC 911578 | ☐ |
| • Alsó konzol kettő lábbal, 100mm dönthető készülékhez (h=800mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 911929 | ☐ |
| • Hátsó felhajtás (hossz 1200mm), dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912184 | ☐ |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912468 | ☐ |
| • Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912469 | ☐ |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912470 | ☐ |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912471 | ☐ |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912472 | ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912473 | ☐ |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912474 | ☐ |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912475 | ☐ |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912476 | ☐ |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912477 | ☐ |
| • Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo., Ausztria, Svájc) | PNC 912479 | ☐ |
| • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 900mm | PNC 912499 | ☐ |
| • Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN | PNC 912502 | ☐ |
| • Tartókeret, GN1/1 - billenthető serpenyőkhöz | PNC 912709 | ☐ |
| • Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912735 | ☐ |
| • Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912737 | ☐ |
| • Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (800 magas x 1200 mély). Utólag nem rendelhető! | PNC 912750 | ☐ |
| • Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (800 magas x 1200 mély) | PNC 912756 | ☐ |
| • Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912768 | ☐ |
| • Főkapcsoló 25A, 4mm ² - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912773 | ☐ |
| • Zuhanyegység dönthető készülékhez - szabadonálló (magasság 800 mm), gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912777 | ☐ |
| • Étel leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912780 | ☐ |
| • Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912784 | ☐ |

- Csatlakozó egységcsomag: PNC 912975 ☐
 moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)
- Csatlakozó egységcsomag: PNC 912976 ☐
 moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon)
- Csatlakozó egységcsomag hátsó PNC 912981 ☐
 felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (bal oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)
- Csatlakozó egységcsomag hátsó PNC 912982 ☐
 felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (jobb oldalon) ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)
- 1 db GN1/1 méretű kosár 40 l PNC 913134 ☐
 tésztafőzőhöz
- Kaparószerszám fogantyú nélkül PNC 913431 ☐
 (PFEX/PUEX)
- Kaparószerszám függőleges PNC 913432 ☐
 fogantyúval (PFEX/PUEX)
- Klarco keverőcsap PNC 913554 ☐
 csepegésgátlóval, két gombos, 815 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!
- Klarco keverőcsap PNC 913555 ☐
 csepegésgátlóval, két gombos, 815 mm magas, forgásméret: 450 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!
- Klarco keverőcsap PNC 913556 ☐
 csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!
- Klarco keverőcsap PNC 913557 ☐
 csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 450 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!
- KWC keverőcsap két gombbal, PNC 913567 ☐
 forgásmélység 600 mm, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!
- Water mixer KWC (one-lever) for PNC 913568 ☐
 ProThermetic
- Konnektivitás egységcsomag PNC 913577 ☐
 ProThermetic főzőústhöz és piritóserpenyőhöz
- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ PNC 0S2292 ☐
 GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ


Javasolt vegyszer




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.05.06

Előlnézet




Oldalnézet



CWI = Bejövő hidegvíz
 EI = Elektromos csatlakozás
 HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Összes Watt: 15.5 kW

Installáció:

Installáció típusa: Szabadonálló beton lábazaton; Szabadonálló lábon; Állványon; Falnál álló

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C
 Működési hőmérséklet MAX: 250 °C
 Üst (derékszögű) szélessége: 680 mm
 Üst (derékszögű) magassága: 237 mm
 Üst (derékszögű) mélysége: 558 mm
 Külső méretek, szélesség: 1200 mm
 Külső méretek, mélység: 900 mm
 Külső méretek, magasság: 800 mm
 Nettó súly: 240 kg
 Konfiguráció: Négyzetes; Billenő
 Nettó hasznos üst kapacitás: 75 L
 Billentési mechanizmus: Automata
 Dupla köpenyes fedő: ✓
 Fűtési típus: Közvetlen