

## Habverő keverőgépek

### Habverő keverőgép, 20 L, padlón álló modell, segédgép kihajtással, 1 fázis

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600249 (XBM20AB)

20 literes habverő keverőgép, szabadonálló modell. Üstérzékelés. BPA mentes védőelem. Mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókkal, lapáttal és habverőfejjel szállítva. H típusú segédgép kihajtás.

### Rövid leírás

#### Termék szám

Szabadonálló modell, alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózió álló anyagból készült test, rozsdamentes acél 20 literes üst (AISI 302). Erőteljes aszinkron motor (750W), mechanikus sebesség szabályzással (8 sebesség, 35-180 fordulát/perc). Vízálló rendszer. Eltávolítható biztonsági rács. Vízálló (IP55), lapos érintőgombos kezelői panel. Időzítő: 60 perc. Egy biztonsági berendezés azonnal leállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. Levehető és szétszedhető, sima biztonsági védőburkolat BPA mentes anyagból. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a védőburkolat megfelelően a helyén van. Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért. H típusú segédgép kihajtással (a segédgépek nem szállított tartozékok). 3 db szerszámmal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverőfej.

### Fő jellemzők

- Professzionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Szállított tartozék:-Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 20 liter kapacitású üst.-Segédgép kihajtás (a segédgépek nem szállított tartozékok.)
- Vízálló érintőgombos vezérlőpanel időzítő beállítással és kijelzővel.
- Mechanikus sebesség szabályzó.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 6kg, 50-150 adag.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.

### Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 20 literes kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 8 sebesség, 35-180 ford/perc. A készülék sebessége működés közben egy karral szabályozható, a használatban lévő tartozéktól és a kevert anyag keménységétől függően.
- Bolygóműves kialakítás önzsírozó fogaskerekekkel.
- Teljesítmény: 750 W.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

### Szállított tartozékok

- 1 Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 1 Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- 1 Spirális dagasztókar 20 literes PNC 653114 modellhez
- 1 Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116


### Opcionális tartozékok

- Üst 20 literes mixerhez PNC 650121
- 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 20 literes habverő keverőgéphez PNC 650122

### Jóváhagyás

- Habverő, 20 lt-es modellhez PNC 653109
- Spirális dagasztókar 20 literes modellhez PNC 653114
- Lapát, 20 lt-es modellhez PNC 653116
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187
- Zöldsvégvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225
- Habverő, 20 lt-es modellhez, megerősített PNC 653254
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es modellekhez (csak az XB modellek). Nem használható a 653562-es üstmozgató kocsihoz. PNC 653552
- Alumínium külső tartóelem 70 mm-es húsdarálóhoz (tálcát és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653720
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 70 mm -Pengékkal és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653721
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 70 mm - pengékkal és tárcsákkal (átm. 4,5 - 6 és 8mm) PNC 653722
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 70 mm - pengékkal és 4 tárcsával (átm. 0,3 - 4,5 és 8 mm) PNC 653723

Előnézet



#### Elektromos

Tápfeszültség:

600249 (XBM20AB)

220-240 V/1N ph/50 Hz

#### Kapacitás:

Teljesítmény (max.):

6 kg/ciklus

Kapacitás:

ISO 9001; ISO 14001 Litre

#### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

521 mm

Külső méretek, mélység:

685 mm

Külső méretek, magasság:

1230 mm

Szállítási súly:

114 kg


Hideg vizes tészta:

6 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje:

ISO 9001 with Habverő

Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

