

Kombisütő MultiSlim kompakt elektromos sütő 6GN 1/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260635 (ECD061L)

MultiSlim kompakt
elektromos üzemű
légkeveréses sütő, 6GN 1/1,
direkt gőz, 11 páraszt

260655 (ECD061R)

MultiSlim kompakt
elektromos üzemű
légkeveréses sütő, 6GN 1/1,
direkt gőz, 11 páraszt, jobb
zsanéros ajtó

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt gőzzel: 90%-os gőz telítettség. Főzési ciklusok: forró levegő (max. 280°C), 11 különböző páraszt beállítással kombinálva, a barnítástól a sütésig és gőzölésig. Programozhatóság: 99 szabad recept 9 lépcsős főzéssel. Változtatható ventilátor sebesség 3 szinten. Dupla üvegű ajtó könnyű nyitással, amely hűvös külső hőmérsékletet biztosít, valamint csepptálcával a kondenzvíz összegyűjtéséhez. Halogén világítás a főzőkamrában. Ajtó, front panel és belső rész AISI 304 rozsdamentes acélból. Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 30 mm-es szintávolsággal.

Fő jellemzők

- Száraz, forró légkeveréses ciklus (max. 280 °C), ideális alacsony páratartalmú főzéshez. Automata párasztás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
 - 0 = nincs hozzáadott pára (barnásítás, csőben sütés, sütés, elősütött étel)
 - 1-2 = alacsony pára szint (kisebb adag húsok és halak)
 - 3-4 = közepesen alacsony pára szint (nagyobb darab húsok, újramelegítés, sült csirke és kelesztés)
 - 5-6 = közepes pára szint (sült zöldségek, és első lépcső a sült húsokhoz és halakhoz)
 - 7-8 = közepesen magas pára szint (párolt zöldségek)
 - 9-10 = magas pára szint (sült húsok és héjas burgonya)
- Programozhatóság: maximum 99 recept tárolható el a sütő memóriájában, ennek köszönhetően az ételek bármikor ugyanúgy elkészíthetők. 9 lépcsős főzési programok szintén elérhetők.
- Elektronikusan vezérelt páraeresztő szelep a pára kiengedéséhez, így extra ropogós ételek készíthetők.
- Eco-delta: a főzőtérben lévő hőmérséklet a megadott delta hőmérséklet értékkel magasabb, mint az étel hőmérséklete, és ez azzal együtt emelkedik.
- Változtatható sebesség 3 szinten.
- Automatikus és manuális gyors lehűtés aktiválása, ha magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra váltunk.
- USB csatlakozás: HACCP adatok letöltése, receptek fel/letöltése.

Konstrukció


- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Zsanéros nyitású előlapi panel az egyszerű szervizelésért.
- IPX4 vízállóság.

Jóváhagyás


Opcionális tartozékok

- Egy pár AISI304 mm acél ráccsok - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Alsó állvány egymásra épített kompakt sütőkhöz PNC 922368 ☐
- Nyitott állvány kompakt 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922369 ☐
- Tálcátartó kompakt 6GN 1/1 sütőkhöz való nyitott állványhoz PNC 922370 ☐
- Egységcsomag kompakt 6 GN1/1 sütők egymásra építéséhez PNC 922371 ☐
- Külső zuhanyegység kompakt 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922372 ☐
- 1 érzékelős maghőmérő kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz PNC 922373 ☐
- Jobb zsanéros ajtó kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz (csak 260635) PNC 922374 ☐
- Két lépcsős ajtónyitás kompakt 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922377 ☐
- Elülső légszűrő egységcsomag kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz PNC 922379 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006 ☐
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=20 mm PNC 925009 ☐
- Tapadásmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm PNC 925010 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=60 mm PNC 925011 ☐

Előlnézet




Oldalnézet



CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény: 6.9 kW

Víz:

Teljes keménység: 5-50 ppm

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatban olvassa el a készülék használati utasítását.

Nyomás: 1.5-3 bar

Leürítés "D": 40mm

Bejövő víz "CW" csatlakozás: 3/4"

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szervíz rés: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

Max. terhelési kapacitás: 30 kg

GN: 6 (GN 1/1)

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 519 mm

Külső méretek, mélység: 803 mm

Külső méretek, magasság: 770 mm

Nettó súly: 72 kg

Szállítási súly: 83 kg

Szállítási térfogat: 0.66 m³