

Légkeveréses sütő MultiSlim kompakt elektromos sütő, 6 GN 1/1, tisztítórendszerrel

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____


260638 (ECD061WL)

MultiSlim kompakt elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6GN 1/1, direkt gőz, 11 páraszint, automata tisztítórendszerrel

260658 (ECD061WR)

MultiSlim kompakt elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6GN 1/1, direkt gőz, 11 páraszint, automata tisztítórendszerrel, jobb zsanéros ajtó

Rövid leírás

Termék szám

Légkeveréses sütő direkt gőzzel: 90%-os gőz telítettség. Főzési ciklusok: forró levegő (max. 280°C), 11 különböző páraszint beállítással kombinálva, a barnítástól a sültségig és gőzölésig. Programozhatóság: 99 szabad recept 9 lépcsős főzéssel. Változtatható ventilátor sebesség 3 szinten. Dupla üvegű ajtó könnyű nyitással, amely hűvös külső hőmérsékletet biztosít, valamint csepptálcával a kondenzvíz összegyűjtéséhez. Halogén világítás a főzőkamrában. Ajtó, front panel és belső rész AISI 304 rozsdamentes acélből. Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 30 mm-es sintávolsággal.

Fő jellemzők

- Száraz, forró légkeveréses ciklus (max. 280 °C), ideális alacsony páratartalmú főzéshez. Automata párástítás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
 - 0 = nincs hozzáadott pára (barnásítás, csőben sültség, sültség, elősütött étel)
 - 1-2 = alacsony pára szint (kisebb adag húsok és halak)
 - 3-4 = közepesen alacsony pára szint (nagyobb darab húsok, újramelegítés, sült csirke és kelesztés)
 - 5-6 = közepes pára szint (sült zöldségek, és első lépcső a sült húsokhoz és halakhoz)
 - 7-8 = közepesen magas pára szint (párolt zöldségek)
 - 9-10 = magas pára szint (sült húsok és héjas burgonya)
- Programozhatóság: maximum 99 recept tárolható el a sütő memóriájában, ennek köszönhetően az ételek bármikor ugyanúgy elkészíthetők. 9 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- Elektronikusan vezérelt páraerősítő szelep a pára kiengedéséhez, így extra ropogós ételek készíthetők.
- Eco-delta: a főzőtérben lévő hőmérséklet a megadott delta hőmérséklet értékkel magasabb, mint az étel hőmérséklete, és ez azzal együtt emelkedik.
- Automata tisztítórendszer: 3 különböző előre beállított ciklus a sütőtér tisztításához, az aktuális igényeknek megfelelően. A tisztítórendszer beépített (nincs szükség további alkatrész beszerelésre).
- Automatikus és manuális gyors lehűtés aktiválása, ha magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra váltunk.
- USB csatlakozás: HACCP adatok letöltése, receptek fel/letöltése.
- Változtatható sebesség 3 szinten.

Konstrukció


- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Zsanéros nyitású előlő panel az egyszerű szervizelésért.
- IPX4 vízállóság.

Jóváhagyás _____


Opcionális tartozékok

- Egy pár AISI304 mm acél rács - PNC 922017
GN1/1
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922266
GN1/1
- Alsó állvány egymásra épített PNC 922368
kompakt sütőkhöz
- Nyitott állvány kompakt 6 GN 1/1 PNC 922369
sütőkhöz
- Tálcátartó kompakt 6GN 1/1 PNC 922370
sütőkhöz való nyitott állványhoz
- Egységcsomag kompakt 6 GN1/1 PNC 922371
sütők egymásra építéséhez
- Külső zuhanyegység kompakt 6 GN PNC 922372
1/1 sütőkhöz
- 1 érzékelős maghőmérő kompakt 6 PNC 922373
GN1/1 sütőkhöz
- Jobb zsanéros ajtó kompakt 6 GN1/1 PNC 922374
sütőkhöz (csak 260638)
- Két lépcsős ajtónyitás kompakt 6 PNC 922377
GN 1/1 sütőkhöz
- Elülső légszűrő egységcsomag PNC 922379
kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz
- Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 PNC 925000
mm
- Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 PNC 925001
mm
- Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 PNC 925002
mm
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik PNC 925003
bordázott - GN1/1
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, PNC 925005
palacsintához
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, PNC 925006
GN1/1
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007
- Tapadásmentes GN1/2 teps, H=20 PNC 925009
mm
- Tapadásmentes GN 1/2 teps, H=40 PNC 925010
mm
- Tapadásmentes GN1/2 teps, H=60 PNC 925011
mm

Előnézet




Oldalnézet



CW11 = Bejövő hidegvíz
 CW12 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

260638 (ECD061WL) 400 V/3N ph/50/60 Hz
 260658 (ECD061WR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

6.9 kW

Megszakító szükséges

Víz:

Bejövő víz "CW" csatlakozás: 3/4"

Teljes keménység 5-50 ppm

Nyomás: 1.5-4.5 bar

Leürítés "D": 40mm

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

A részletes vízminőséggel kapcsolatban kérjük, olvassa el a készülék használati utasítását.

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szerviz rés: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Max. terhelési kapacitás: 12 kg

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 519 mm

Külső méretek, mélység: 803 mm

Külső méretek, magasság: 770 mm

Nettó súly: 72 kg

Szállítási súly:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 85 kg

Szállítási térfogat: 0.66 m³