

## Kombisütő MultiSlim kompakt elektromos sütő, 6 GN 1/1, tisztítórendszerrel

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**260638 (ECD061WL)**

MultiSlim kompakt elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6GN 1/1, direkt gőz, 11 páraszint, automata tisztítórendszerrel

**260658 (ECD061WR)**

MultiSlim kompakt elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6GN 1/1, direkt gőz, 11 páraszint, automata tisztítórendszerrel, jobb zsanéros ajtó

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő direkt gőzzel: 90%-os gőz telítettség. Főzési ciklusok: forró levegő (max. 280°C), 11 különböző páraszint beállítással kombinálva, a barnítástól a sültségig és gőzölésig. Programozhatóság: 99 szabad recept 9 lépcsős főzéssel. Változtatható ventilátor sebesség 3 szinten. Dupla üvegű ajtó könnyű nyitással, amely hűvös külső hőmérsékletet biztosít, valamint csepptálcával a kondenzvíz összegyűjtéséhez. Halogén világítás a főzőkamrában. Ajtó, front panel és belső rész AISI 304 rozsdamentes acélból. Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 30 mm-es sintávolsággal.

### Fő jellemzők

- Száraz, forró légkeveréses ciklus (max. 280 °C), ideális alacsony páratartalmú főzéshez. Automata párástítás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
  - 0 = nincs hozzáadott pára (barnásítás, csöben sütés, sütés, elősütött étel)
  - 1-2 = alacsony pára szint (kisebb adag húsok és halak)
  - 3-4 = közepesen alacsony pára szint (nagyobb darab húsok, újramelegítés, sült csirke és kelesztés)
  - 5-6 = közepes pára szint (sült zöldségek, és első lépcső a sült húsokhoz és halakhoz)
  - 7-8 = közepesen magas pára szint (párolt zöldségek)
  - 9-10 = magas pára szint (sült húsok és héjas burgonya)
- Programozhatóság: maximum 99 recept tárolható el a sütő memóriájában, ennek köszönhetően az ételek bármikor ugyanúgy elkészíthetők. 9 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- Elektronikusan vezérelt páraerősztő szelep a pára kiengedéséhez, így extra ropogós ételek készíthetők.
- Eco-delta: a főzőtérben lévő hőmérséklet a megadott delta hőmérséklet értékkel magasabb, mint az étel hőmérséklete, és ez azzal együtt emelkedik.
- Automata tisztítórendszer: 3 különböző előre beállított ciklus a sütőtér tisztításához, az aktuális igényeknek megfelelően. A tisztítórendszer beépített (nincs szükség további alkatrész beszerelésre).
- Automatikus és manuális gyors lehűtés aktiválása, ha magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra váltunk.
- USB csatlakozás: HACCP adatok letöltése, receptek fel/letöltése.
- Változtatható sebesség 3 szinten.

### Konstrukció


- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Zsanéros nyitású elülső panel az egyszerű szervizelésért.
- IPX4 vízállóság.
- [NOT TRANSLATED]

### Jóváhagyás


**Opcionális tartozékok**

- Egy pár AISI304 mm acél rács - GN1/1 PNC 922017
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266
- Alsó állvány egymásra épített kompakt sütőkhöz PNC 922368
- Nyitott állvány kompakt 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922369
- Tálcátartó kompakt 6GN 1/1 sütőkhöz való nyitott állványhoz PNC 922370
- Egységcsomag kompakt 6 GN1/1 sütők egymásra építéséhez PNC 922371
- Külső zuhanyegység kompakt 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922372
- 1 érzékelős maghőmérő kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz PNC 922373
- Jobb zsanéros ajtó kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz (csak 260638) PNC 922374
- Két lépcsős ajtónyitás kompakt 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922377
- Elülső légszűrő egységcsomag kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz PNC 922379
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007
- Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=20 mm PNC 925009
- Tapadásmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm PNC 925010
- Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=60 mm PNC 925011

Előnézet




Oldalnézet



CW11 = Bejövő hidegvíz  
 CW12 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

#### Tápfeszültség:

260638 (ECD061WL) 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 260658 (ECD061WR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Felvett teljesítmény:

6.9 kW

#### Megszakító szükséges

### Víz:

Bejövő víz "CW" csatlakozás: 3/4"

Teljes keménység 5-50 ppm

Nyomás: 1.5-4.5 bar

Leürítés "D": 40mm

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

A részletes vízminőséggel kapcsolatban kérjük, olvassa el a készülék használati utasítását.

### Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szerviz rés: 50 cm bal oldalon

### Kapacitás:

GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Max. terhelési kapacitás: 12 kg

### Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 519 mm

Külső méretek, mélység: 803 mm

Külső méretek, magasság: 770 mm

Nettó súly: 72 kg

#### Szállítási súly:

260638 (ECD061WL) 84 kg

260658 (ECD061WR) 86 kg

#### Szállítási térfogat:

260638 (ECD061WL) 0.66 m<sup>3</sup>

260658 (ECD061WR) 0.53 m<sup>3</sup>