

Étel előkészítő

Rm. acél kutter - 17.5 LT - 2 sebesség, mikrofogazott penge, üst + kaparó

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600086 (K180S2)

17,5 liter kapacitású kutter.
Időzítő, 2 sebesség:
1500-3000 fordulat/perc.
Mikrofogazott pengéjű
rotorral, rozsdamentes acél
üsttel és kaparóval szállítva.

Rövid leírás

Termék szám

Kutter mixer keveréshez, aprításhoz, daráláshoz. 17,5 literes kapacitású rm acél üst, zsanéros átlátszó BPA mentes, vízzáró tömítésű fedéllel. A fedélen lévő nyíláson keresztül működés közben is adagolhatjuk az alapanyagot. Az étellel közvetlen kapcsolatba kerülő részek könnyen kivehetők és elisztíthatók. A biztonságot mikrokapcsoló garantálja, mely megállítja a gépet, ha a fedelet kinyitják, vagy az üst nincs megfelelően a helyére téve. Egy biztonsági egység meggátolja, hogy áramszünet esetén a gép automatikusan újra induljon; ez csak akkor történik, ha a kezelő megnyomja a start gombot. Érintő gombos vezérlőpanel. IP65 szintű vízvédelem. A készülékkel szállítjuk: mikrofogazott kés, kaparó, üst. Két sebesség : 1500 és 3000 fordulat/perc.

Fő jellemzők

- 100-300 adag elkészítéséhez használható, max. 8 kg/ciklus.
- A kutter használható folyadékokhoz, keveréshez, daráláshoz, aprításhoz.
- Szállított tartozékok:
 - 17.5 literes rm. acél üst max. folyadék szint jelzéssel
 - mikrofogazott, perforált penge
 - kaparó
- Döntött perforált kések és kúpos alj.
- A fedőn lévő nyíláson keresztül további alapanyagokat adhat hozzá a ciklus folyamán.
- Rögzített állvány.
- Fém keret a szivárgás elkerülése ellen.
- Az összes étellel érintkező rész szerszám nélkül levehető és teljesen szétszedhető.
- Szakaszos funkció a durvább aprításhoz.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél üst kiöntő nyílással, fogantyúval.
- Kaparó rozsdamentes acél fogantyúval. Egyszerűen szétszerelhető.
- 2 sebesség: 1500 és 3000 fordulat/perc.
- Teljesítmény: 3600 watt.
- IP65 védettségű érintőgombos kezelői panel.
- Burkolat fogantyú dupla biztonsági zárrendszerrel.
- Átlátszó BPA mentes fedő, mágneses biztonsági rendszerrel, amely leállítja a készüléket, ha a tető nincs megfelelően lezárva.
- Áramkimaradás után a készülék újraindításához biztonsági okokból meg kell nyomni a start gombot.
- Nagy teherbírású, csendes, hosszú élettartamú aszinkron ipari motor.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparó K180S és KE180S PNC 650046 kutterhez
- 1 Mikrofogazott pengéjű rotor PNC 650047 17,5 literes kutterhez
- 1 Rozsdamentes acél üst 17,5 PNC 650074 literes kutterhez


Opcionális tartozékok

- Kaparó K180S és KE180S PNC 650046 ☐ kutterhez
- Mikrofogazott pengéjű rotor 17,5 PNC 650047 ☐ literes kutterhez
- Rozsdamentes acél üst 17,5 PNC 650074 ☐ literes kutterhez
- Rozsdamentes acél tartóasztal, PNC 653017 ☐ mozgatható. Magasság : 730 mm.
- Rotor sima késsel, 17,5 lt-es PNC 653119 ☐ asztali kutterhez
- Rotor fogazott késsel, 17,5 lt-es PNC 653120 ☐ asztali kutterhez


Jóváhagyás

- Rotor fogazott késsel, hús, 17,5l-es kutterhez PNC 653539 ☐

Előlnézet




Oldalnézet



EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	3.6 kW
Összes Watt:	3.6 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	8 kg/ciklus
Kapacitás:	17.5 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	416 mm
Külső méretek, mélység:	680 mm
Külső méretek, magasság:	603 mm
Szállítási súly:	80 kg

Szállított tartozékok

- 1 Kaparó K180S és KE180S PNC 650046
kutterhez
- 1 Mikrofogazott pengéjű rotor PNC 650047
17,5 literes kutterhez
- 1 Rozsdamentes acél üst 17,5 PNC 650074
literes kutterhez

Opcionális tartozékok

- Kaparó K180S és KE180S PNC 650046 ☐
- Mikrofogazott pengéjű rotor 17,5 PNC 650047 ☐
- Rozsdamentes acél üst 17,5 literes PNC 650074 ☐
- Rozsdamentes acél tartóasztal, PNC 653017 ☐
mozgatható. Magasság : 730
mm.
- Rotor sima késsel, 17,5 lt-es PNC 653119 ☐
asztali kutterhez
- Rotor fogazott késsel, 17,5 lt-es PNC 653120 ☐
asztali kutterhez
- Rotor fogazott késsel, hús, 17,5l- PNC 653539 ☐
es kutterhez