

Mosogatás green&clean kalapos mosogatógép, manuális, folyamatos vízlágyító, szűrőrendszer

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



504081 (EHT8IWSGR)

Kalapos mosogatógép, dupla burkolatú szigetelt, manuális tetővel, Wash Safe Control, CLEAR BLUE szűrőrendszer, beépített folyamatos vízlágyító, vegyszer adagoló, öblítőszer adagoló, ürítő pumpa, megerősített kosártartó, 80 kosár/óra

Rövid leírás

Termék szám

304 rozsdamentes acél konstrukció: dupla burkolatú szigetelt tető, külső; front és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó- és öblítőkarak. 2 liter tiszta vizet használ a végső öblítéshez. Az AISI 304 rm. acélból készült atmoszferikus bojler és az öblítés fokozó pumpa garantálja az állandó 84°C-os öblítésvíz hőmérsékletét és nyomást. "Wash Safe Control" funkció LED fénnel: zölden világít, ha az összes tárgy megfelelő öblítésen esett át. Erőteljes 0.8kW-os mosópumpa, rozsdamentes acélból készült felső és alsó forgó mosókarak. CLEAR BLUE szűrőrendszer: eltávolítja a szennyeződések nagy részét a mosóvízből. Kialakításának köszönhetően sarokban is telepíthető. Folyamatos vízlágyító. Ürítő pumpa. Vegyszer adagoló. Öblítőszer adagoló. Flexibilis csövek. Állítható magasságú lábakkal szállítva.

Fő jellemzők

- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- Bépített öblítőszer és vegyszer adagoló.
- A tető felnyitásával bármikor megszakíthatja a ciklust.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Csúcsmínőségű elektronikus szabályzás beépített programozással, öndiagnosztikai rendszerrel a szervizeléshez. Automatikus öntisztító ciklus.
- 3 fázisú elektromos csatlakozás, a helyszínen 1 fázisúvá alakítható.
- Hőmérséklet felügyeleti rendszer garantálja a megfelelő hőfokon történő mosogatást és a garantált hőfokon történő fertőtlenítést az öblítés során.
- A folyamatos vízlágyítónak (CWS) köszönhetően a mosogatógépe jutó víz 100%-a lágyított.
- CLEAR BLUE szűrőrendszer: tisztább mosogatóvizet és nagyobb hatásfokú vegyszer behatást biztosít.
- Beépített atmoszferikus bojler. Állandó 84°C-os öblítésvíz hőmérséklet. Az öblítés független a hálózati víznyomástól.
- Automatikus öntisztító ciklus. Önleürítő függőleges mosópumpa és bojler a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.
- A kezelői panelen keresztül le lehet csökkenteni a bojler teljesítményét, így a szerviztechnikusoknak egyszerűbb lesz a munkájuk, a gép megbontása nélkül elvégezhető ez a művelet.
- IP25 vízvédelem a vízszög, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- A ferde mosókaraknak és a döntött mennyezetnek köszönhetően a szennyezett víz nem csepeg vissza a tiszta tányérokra.
- A folyamatos vízlágyító automatikusan regenerál a mosogatási ciklus alatt, a vízfogyasztás alapján. Ez folyamatos, megállás nélküli mosogatást eredményez.
- NSF/ANSI 3 és DIN 10512 megfelelés.
- Maximális óránkénti kapacitás: 80 kosár vagy 1.440 tányér (nagy termelékenységű mód). Egy gombnyomással átkapcsolható 63 kosár vagy 1.134 tányér/óra kapacitásra (NSF/ANSI 3 mód).
- 45/84/150 másodperces ciklus (nagy termelékenységű mód); 57/84/150 másodperces ciklus (NSF/ANSI 3 mód).
- Extra erős kosártartó a nehezebb súlyú tányérok, edények mosogatásához.

Jóváhagyás



Konstrukció

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél konstrukció. 304 mm. acélból készült belső mosótér és külső panelek.
- Elölről hozzáférhető préselt tank.
- Dupla burkolatú szigetelt tető.
- A speciális külsejű rozsdamentes acél mosó/öblítő karok és a fűvókák a legkiválóbb tisztítást biztosítják.
- A kosár alatt és felett lévő forgó, egymással felcserélhető rozsdamentes acél mosó/öblítő karok egyszerűen eltávolíthatóak és tisztíthatóak.
- Előkészítve a helyszíni HACCP és Energy Management csatlakoztatáshoz.
- Vízszintérzékelő: nem kapcsolódik be a fűtés, ha alacsony a vízszint.
- A készülék leürítő pumpával, vegyszer és öblítőszer adagoló pumpával felszerelt.

Fenntarthatóság



- A mosogatási ciklusnál csak 2 liter vizet fogyaszt, ezáltal energia, víz, mosogatószer és öblítőszer megtakarítást biztosít.
- A készüléket hideg vízre lehet kötni*.

Szállított tartozékok

- 2 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő 150 mm) PNC 867002
- 1 Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - PNC 867007
kék

Opcionális tartozékok

- 8 db evőeszköztartó doboz - sárga PNC 780068
- Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás PNC 864016
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- Elülső kezelői panel dupla burkolatú átadó rendszerű mosogatógéphez - Electrolux PNC 864372
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461
- Kosár és tartóelem egységcsomag fritőz kosár mosogatásához PNC 864463
- 100 mm-es lábak átadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864464
- Fogantyú csatlakozó egységcsomag PNC 865264
- Láb Marine szériához PNC 865492
- EXTRA ERŐS KOSÁRTARTÓ KALAPOS MOSOGATÓGÉPHEZ PNC 865493
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574
- Kosár 6 tálcához (530x370 mm) PNC 866743
- Kosár 12 db leveses tányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867000
- Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő 150 mm) PNC 867002
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007
- Kosár nagy mennyiségű evőeszköznek, kapacitás: 100 db. Barna. PNC 867009
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016
- Kosár 25 db pohárhoz (max. magasság: 120 mm, átmérő: 80 mm) - kék PNC 867021
- Kosár 16 db pohárhoz (Max. magasság: 70 mm. Max átmérő 100 mm) - kék PNC 867023
- Fél professzionális kosár (500x500x190 mm) PNC 867024
- Kosár 16 db pohárhoz (max. magasság: 220 mm, átmérő: 100 mm) - kék PNC 867040

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Átalakítható:	230V 1N~; 230V 3~
Alapértelmezett teljesítmény:	9,9 kW
Tank fűtőelemek:	3 kW
Csökkenthető teljes teljesítmény:*	6,9 kW
Bojler fűtőelemeinek teljesítménye:*	9 kW
A bojler csökkenthető:*	6 kW

Víz:

Tápvíz hőmérséklet:	10-65 °C
Leürítő cső méret:	20,5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	0,5-7 bar
Vízfogyasztás/ciklus (L):	/ 2
Bojler kapacitás (L):	12
Tank kapacitás (L):	24

Technikai információ:

* A termelékenység 50°C-os bejövő tápvíz esetén lett meghatározva. Ha a tápvíz 65°C-os, akkor a teljesítmény 3kW-al csökkenthető anélkül, hogy a termelékenység csökkenne.

Ciklusok száma:	3
Ciklus időtartam - magas termelékenység:*	45/84/150 mp.
Ciklus időtartam - ETL mód:*	57/84/150 mp.
Kosár/óra - magas termelékenység:*	80
Kosár/óra - ETL mód:*	63
Tányér/óra - magas termelékenység:*	1440
Tányér/óra - ETL mód:*	1134
Mosogatási hőmérséklet - magas termelékenység:	55-65 °C
Mosogatási hőmérséklet - ETL mód:	75 °C
Öblítési hőmérséklet (MIN):	84 °C
Külső méretek, szélesség:	752 mm
Külső méretek, mélység:	755 mm
Külső méretek, magasság:	1567 mm
Nettó súly:	117 kg
Szállítási súly:	138 kg
Szállítási térfogat:	1,23 m ³
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	870x720x1630 mm

** Ha hideg vízre van kötve, akkor a ciklusidő ennek megfelelően hosszabbodhat. 10°C-os tápvíz esetén a termelékenység 48 kosár/óra, 20°C-os víz esetén pedig 55 kosár/óra lesz.

Lég kibocsátás

Látens hő:	
504081 (EHT8IWSGR)	500 W
Szenzibilis hő:	
504081 (EHT8IWSGR)	2000 W


Fenntarthatóság

Zajszint	<63 dBA
----------	---------



Electrolux
PROFESSIONAL

Mosogatás
green&clean kalapos mosogatógép, manuális,
folyamatos vízlágyító, szűrőrendszer



Mosogatás
green&clean kalapos mosogatógép, manuális, folyamatos vízlágyító,
szűrőrendszer

A vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.06.08