



Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina h=100 mm, da 1000 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132730 (TG1010PN)

Tavolo con alzatina h=100
mm, da 1000 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassetiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassetiera a 4 cassetti.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.

Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1000 mm PNC 132964
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1000 mm PNC 132988
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1000 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1600 mm PNC 855144
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1000 mm PNC 855151
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it




**Preparazione Statica Standard
Tavolo con alzatina h=100 mm, da
1000 mm**

- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 □
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) PNC 855298 □

**Preparazione Statica Standard
Tavolo con alzatina h=100 mm, da 1000 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.11


Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**

132730 (TG1010PN) 1000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina, altezza:

100 mm

**Dimensione alzatina,
profondità:**

13 mm

Dimensione alzatina, raggio:

R=10

Spessore piano di lavoro:

50 mm

Peso netto:

45 kg

