



Preparazione Statica Standard Tavolo su ruote, da 1400 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132836 (TG1400PR)

Tavolo su ruote da 1400 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) montate su ruote.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo con le ruote raggiunge un'altezza di 900 mm per consentire un perfetto allineamento con le altre unità, in modo da facilitare lo spostamento di pentole e padelle tra le attrezzature della cucina.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- 4 ruote fornite di serie
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassetiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassetiera a 4 cassetti.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1400 mm PNC 132966
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1400 mm PNC 132990
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1400 mm PNC 855146
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1400 mm PNC 855153

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) PNC 855298

Informazioni chiave
**Dimensioni esterne,
larghezza:**

132836 (TG1400PR) 1400 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Dimensione alzatina, altezza:

0 mm

**Dimensione alzatina,
profondità:**

0 mm

Dimensione alzatina, raggio:
Numero di vasche:
Dimensione vasca:
Spessore piano di lavoro:

50 mm

Peso netto:

33 kg

