

Preparazione Statica EB Line Tavolo disassemblato da 2000 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



132844 (WTD2007N)

Tavolo disassemblato, da
2000 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Disassemblato.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Fornito disassemblato.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 2000 mm PNC 132969 ☐
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm PNC 132993 ☐
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 2000 mm PNC 855149 ☐
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150 ☐
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 2000 mm PNC 855156 ☐

Approvazione: _____

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
 larghezza:**

132844 (WTD2007N) 2000 mm

**Dimensioni esterne,
 profondità:**

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm


Spessore piano di lavoro:

50 mm


Peso netto:

63 kg

Fronte



Lato



Alto

