Electrolux PROFESSIONAL

Preparazione Statica EB Line Tavolo con vasca a destra e alzatina, da 1200 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132852 (BTD12R7N) Tavolo con vasca a destra e alzatina, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Vasca da 400x400x200h mm, stampata, posizionata a destra e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico. Disassemblato.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Vasca singola stampara (400 x 400 x 200 mm) con tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Piano di lavoro da 40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Fornito disassemblato.

Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1200 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1800 mm — PNC 855145 ❑
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1200 mm — PNC 855152 ❑
- Sifone singolo in plastica da 1,5" per tavoli con vasca — PNC 855306 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo — PNC 855322 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4 " monoforo — PNC 855323 ❑
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" — PNC 855328 ❑

Preparazione Statica EB Line
Tavolo con vasca a destra e alzatina, da 1200 mm

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
132852 (BTD12R7N)	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	400x400xH200
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	30 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso