

Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio destro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

| ARTICOLO N° |
|-------------|
| MODELLO N° |
| NOME |
| SIS # |
| |
| AIA# |



132928 (MARMDXN)

Lavatoio armadiato con 1 vasca 400x500 mm e gocciolatoio destro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Porta a battente fonoassorbente. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte destra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

• Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Porte a battente con pannelli interni fonoassorbenti, dotate di cerniere in acciaio inox AISI 304 poste internamente.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali


- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm)
- Rubinetto con leva a gomito PNC 855322
 con canna, 3/4" monoforo
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4
 monoforo
 PNC 855323
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"
 PNC 855328

 PNC 855
- Sifone singolo in plastica da 2 PNC 895313 🗖 " per lavatoi

Approvazione:







Scarico

Posizione scarico: Da destra a sinistra

Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1145 mm Profondità armadio: 645 mm Altezza armadietto: 385 mm

Dimensioni esterne,

larghezza:

1200 mm

Dimensioni esterne, profondità:

700 mm Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm Dimensione alzatina, altezza: 100 mm

Dimensione alzatina,

profondità:

13 mm

Dimensione alzatina, raggio: R=10

Numero di vasche: Dimensione vasca:

400x500xH300

Numero e tipologia di porte: 1 Cernierato Spessore piano di lavoro: Peso netto:

50 mm 55 kg

Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio destro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso