

Preparazione Statica
Lavatoio armadiato con 2 vasche e
gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie
sottotavolo, da 1800 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



132930 (MLA2STN)

Lavatoio armadiato con 2
vasche 500x500 mm e
gocciolatoio sinistro, per
lavastoviglie sottotavolo, da
1800 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di involucro perimetrale ed angoli saldati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 500x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione


- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali

- Sifone doppio in plastica da 2 " per lavatoi PNC 850022
- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) PNC 855299
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo PNC 855315
- Rubinetto con canna, 3/4 " monoforo PNC 855319
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4 " monoforo PNC 855323
- Rubinetto con leva a gomito con doccia e canna, 3/4 " monoforo PNC 855324
- Rubinetto con doccia da 3/4", PNC 855326

Approvazione: _____

- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328
- Falso fondo per vasca 500x500 mm PNC 895200
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313



Scarico

Posizione scarico:
 132930 (MLA2STN) Sx

Informazioni chiave

Larghezza armadio: 1745 mm
 Profondità armadio: 645 mm
 Altezza armadietto: 385 mm
 Dimensioni esterne, larghezza: 1800 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 700 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm
 Dimensione alzatina, altezza: 100 mm
 Dimensione alzatina, profondità: 13 mm
 Dimensione alzatina, raggio: R=10
 Numero di vasche: 2
 Dimensione vasca: 500x500xH300
 Numero e tipologia di porte: 2 Scorrevole
 Spessore piano di lavoro: 50 mm
 Peso netto: 60 kg