

Preparazione Statica Standard Tavolo da 1900 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



133223 (TG1900N)

Tavolo da 1900 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza.

Caratteristiche e benefici

 Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

Costruzione


- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti

Approvazione:





Preparazione Statica Standard Tavolo da 1900 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

133223 (TG1900N) 1900 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm 900 mm Dimensioni esterne, altezza: Spessore piano di lavoro: 50 mm Peso netto: 56 kg

Preparazione Statica Standard Tavolo da 1900 mm